



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DES LANDES

Direction de la Coordination des Politiques  
Publiques et de l'Appui Territorial  
Bureau du développement local et  
de l'ingénierie territoriale

**Arrêté préfectoral d'autorisation DCPAT n° 2018-055  
relatif à l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire de la  
commune de Habas, aux lieux-dits "Les Glès", "Capulet", "Pouchiou", "Laborde"  
et "Saint Etienne" par la Société CEMEX GRANULATS SUD-OUEST**

**Le préfet des Landes,  
Chevalier de la légion d'honneur,  
Chevalier de l'ordre national du mérite,**

VU le Code Minier ;

VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.512-1, L.515-1, L.516-1 et les décrets pris pour leur application ;

VU le Code du Patrimoine et notamment ses articles L.531-14, R.523-1 et suivants ;

VU la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières et ses décrets d'application n° 94-484, 94-485 et 94-486 du 9 juin 1994 ;

VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

VU l'arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées ;

VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

VU le schéma départemental des carrières des Landes (40) approuvé par arrêté préfectoral du 18 février 2003 ;

VU l'arrêté préfectoral n°PR/DAGR/2001/420 du 2 juillet 2001 autorisant la société MORILLON CORVOL à exploiter une carrière de sables et graviers aux lieux-dits "Les Glès", "Capulet", "Pouchiou", "Laborde" et "Saint Etienne" sur la commune de Habas ;

VU l'arrêté préfectoral n°PR/DAGR/2007/472 du 27 juillet 2007 autorisant le changement d'exploitant au profit de la société CEMEX GRANULATS SUD-OUEST ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Yves MATHIS, secrétaire général de la préfecture,

VU la demande présentée le 20 décembre 2010, puis complétée le 20 juin 2016 et le 18 octobre 2016, par la société CEMEX GRANULATS SUD-OUEST dont le siège social est situé 2 rue du Verseau – Zone SILIC – 94150 Rungis en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire de la commune de Habas aux lieux-dits "Les Glès", "Capulet", "Pouchiou", "Laborde" et "Saint Etienne" ;

.../...

VU les plans et renseignements du dossier joints à la demande précitée, et notamment l'étude d'impact ;

VU les avis exprimés au cours de l'instruction réglementaire ;

VU l'avis de l'autorité environnementale en date du 24 août 2017 ;

VU les observations formulées au cours de l'enquête publique prescrite par arrêté inter-préfectoral du 25 septembre 2017 et les conclusions motivées du commissaire enquêteur dans son rapport du 14 décembre 2017 ;

VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement en date du 9 janvier 2018 ;

VU l'avis émis par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites des Landes - formation spécialisée « des carrières » - dans sa réunion du 25 janvier 2018 ;

**Considérant** qu'aux termes de l'article L.181-3 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;

**Considérant** que les dangers et inconvénients présentés par l'exploitation de la carrière vis-à-vis des intérêts visés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement peuvent être prévenus par des prescriptions techniques adéquates ;

**Considérant** que les mesures spécifiées par le présent projet d'arrêté préfectoral et ses annexes constituent les prescriptions techniques susvisées ;

**Considérant** que les moyens et dispositions prévus par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation, ainsi que la prise en compte des observations formulées par les services lors de leur consultation et des propositions faites au commissaire enquêteur au cours de l'enquête publique, sont de nature à limiter l'impact du projet sur l'environnement ;

**Considérant** que le projet est compatible avec le schéma départemental des carrières du département des Landes ;

**Considérant** que l'exploitant justifie de ses capacités techniques et financières pour mener à bien l'exploitation ;

**Considérant** que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté et notamment l'aménagement des voies de transport des matériaux, la limitation des périodes de décapage des terres, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L.511-2 du Code de l'environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de l'environnement ;

**SUR** proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Landes ;

## ARRETE

### ARTICLE 1 - OBJET DE L'AUTORISATION

#### **1.1 - Installations autorisées**

La société CEMEX GRANULATS SUD-OUEST, dont le siège social est situé 2 rue du Verseau – Zone SILIC – 94150 Rungis, est autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire de la commune de Habas, aux lieux-dits "Les Glès", "Capulet", "Pouchiou", "Laborde" et "Saint Etienne" sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté.

Les activités exercées relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :

N° de rubrique	Libellé de la rubrique	Capacité de l'établissement	Seuil de la rubrique	Régime (AS, A-SB, A, D, NC)
2510-1	Exploitation de carrières	Superficie totale exploitable : 161 000 m <sup>2</sup> Quantité de matériaux à extraire : 970 000 m <sup>3</sup> , soit 1,94 M t Production moyenne annuelle : 70 000 t Production maximale annuelle : 200 000 t	/	A

L'autorisation n'a d'effet que dans les limites des droits de propriétés de l'exploitant et des contrats de forage dont il est titulaire sur les parcelles mentionnées à l'article 2.3.

### **1.2 - Notion d'établissement**

L'établissement est constitué par l'ensemble des installations classées relevant d'un même exploitant situées sur un même site au sens de l'article L.181-1 du Code de l'environnement, y compris leurs équipements et activités connexes.

### **1.3 - Installations non visées à la nomenclature ou soumises à déclaration**

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui mentionnés ou non à la nomenclature sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

## **ARTICLE 2 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'AUTORISATION**

### **2.1 - Conformité au dossier**

L'autorisation délivrée vaut pour une exploitation conforme aux documents et informations figurant dans le dossier de la demande et dans l'étude d'impact, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions prescrites par le présent arrêté.

La présente autorisation ne vaut pas :

- permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations visées à l'article ; ces ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme ;
- autorisation de défrichement.

### **2.2 - Rythme de fonctionnement (heures et jours d'ouvertures)**

Les créneaux horaires pour l'ensemble des activités de la carrière sont :

- 6 h - 19 h, du lundi au vendredi inclus
- aucune activité d'extraction ou de réaménagement n'est autorisée les samedis, dimanches et jours fériés et sur la plage horaire 6h-7h.

En cas de chantier exceptionnel, l'exploitation peut être réalisée jusqu'à 22 h ainsi que le samedi, sous réserve d'un accord préalable des services préfectoraux.

### **2.3. Implantation**

Conformément au plan joint à la demande, lequel est annexé à l'original du présent arrêté, l'autorisation d'exploiter porte sur les parcelles mentionnées en annexe II du présent arrêté, représentant une superficie totale de 161 000 m<sup>2</sup>.

### **2.4. Capacité de production et durée**

L'autorisation d'exploitation est accordée sous réserve des droits des tiers pour une durée de **30 ans** à compter de la notification du présent arrêté. Elle n'a d'effet que dans les limites des droits de propriété du demandeur et des contrats de forage dont il est titulaire.

Le tonnage total de matériaux à extraire est de 1,94 millions de tonnes.

La production maximale annuelle de matériaux à extraire est de 200 000 tonnes.

L'extraction de matériaux, autres que ceux destinés à la remise en état du site, doit être arrêtée **6 mois** au moins avant l'échéance de la présente autorisation

La remise en état du site affecté par l'exploitation du périmètre autorisé visé à l'article 2.3 doit être achevée **3 mois** au moins avant l'échéance de la présente autorisation.

La notification concernant la fin d'exploitation doit être effectuée **6 mois** avant la fin de l'autorisation conformément à l'article R.512-39-1 du code de l'environnement.

### **2.5. Intégration dans le paysage**

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les terres de découverte et les stériles d'exploitation seront stockés sous forme de merlons en périphérie de la zone d'extraction, en respectant les prescriptions des articles et en ce qui concerne leur aménagement.

Les surfaces en dérangement (zones décapées, zones en exploitation, zones en cours de remise en état) sont chacune d'elles limitées au minimum afin de limiter l'impact paysager tout en permettant d'assurer la sécurité des travailleurs et la bonne valorisation du gisement.

Les matériaux stockés sur le site de la carrière ne peuvent être exclusivement que les matériaux du décapage, les matériaux valorisables ou les matériaux nécessaires à la remise en état.

### **2.6. Réglementations applicables**

Sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, l'exploitant doit se conformer :

- aux dispositions du Code de l'Environnement et notamment son livre V ;
- aux dispositions du Code Minier et des textes pris pour son application relative à la sécurité et à l'hygiène du personnel, à la conservation de la carrière et à la bonne utilisation du gisement ;
- aux dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières rappelées et complétées par les dispositions du présent arrêté .

### **2.7. Contrôles et analyses**

Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, dans le but de vérifier le respect des prescriptions d'un texte réglementaire, l'Inspection de l'environnement peut demander à tout moment que des contrôles spécifiques, des prélèvements et analyses soient effectués par un organisme dont le choix est soumis à son approbation s'il n'est pas agréé à cet effet. Elle peut également demander le contrôle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de l'établissement. Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l'exploitant.

.../...

## **2.8. Déclaration annuelle**

L'exploitant est tenu de déclarer à l'inspection de l'environnement, avant le 31 mars de l'année N, le bilan de l'activité réalisée à l'année N-1, à l'aide du site de télédéclaration prévu par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008.

## **ARTICLE 3 - AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES**

### **3.1 - Information du public**

L'exploitant est tenu de mettre en place sur chacune des voies d'accès au site des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse des mairies où le plan de remise en état du site peut être consulté.

Des panneaux de signalisation de type A14 avec mention « Sortie de carrière », doivent être implantés aux endroits appropriés, notamment de part et d'autre de l'accès au site.

### **3.2 - Bornages**

L'exploitant est tenu de placer :

- des bornes matérialisant les sommets du polygone nécessaires à l'identification sur le terrain du périmètre d'autorisation, dont les coordonnées géographiques sont définies selon le système Lambert II étendu,
- des bornes de nivellement permettant d'établir périodiquement des relevés topographiques du fond de fouille et des différentes zones de remise en état,
- des bornes de positionnement des limites de l'extraction.

Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.

### **3.3 - Aménagements spéciaux préalables à l'exploitation**

Les dispositions de l'article devront être réalisées avant le démarrage des opérations d'extraction. Les justificatifs de réalisation devront être transmis à l'inspection de l'environnement.

#### **3.3.1. Elargissement de la RD 103**

La RD 103 devra faire l'objet d'un aménagement concerté avec le gestionnaire de la voirie, permettant le croisement de deux camions et la connexion avec la sortie de la carrière.

### **3.4 - Accès à la voirie publique**

Les véhicules sortant du site ne doivent pas être à l'origine de dépôts sur la voirie publique. Toutes les dispositions doivent être prises par l'exploitant pour éliminer les dépôts éventuels.

En particulier, la piste d'accès à la carrière sera en matériau adapté (enrobés) sur une distance d'au minimum 50 m et fera l'objet d'un entretien régulier.

### **3.5 - Gestion des eaux de ruissellement**

Les eaux de ruissellement s'écoulant sur les merlons périphériques sont collectées par des fossés de telle sorte qu'elles ne puissent pas atteindre la voirie publique. Elles seront dirigées vers les plans d'eau créés par l'extraction, conformément aux dispositions figurant au sein de l'article du présent arrêté.

Les eaux de ruissellement provenant de l'extérieur du site sont collectées par des réseaux de drainage ou des fossés de telle sorte qu'elles ne puissent pas atteindre le site d'extraction.

## **ARTICLE 4 - ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE**

### **4.1. Déclaration**

En cas de découverte archéologique, préhistorique ou paléontologique fortuite, l'exploitant doit, conformément aux termes de l'article R.531-8 du Code du patrimoine, avvertir la *Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Aquitaine - Service Régional de l'Archéologie - 54 rue Magendie - 33074 BORDEAUX CEDEX* - afin que toutes les mesures utiles à la sauvegarde et à l'étude des trouvailles puissent être prises.

En particulier, l'exploitant doit :

- signaler immédiatement toute découverte : construction, fosses, sépultures, etc. ...
- cesser tous travaux aux environs immédiats de la découverte,
- conserver les objets retirés et les tenir à la disposition du service régional de l'archéologie,
- autoriser les visites des représentants mandatés de ce service et permettre les prélèvements scientifiques.

#### **4.2. - Surfaces concernées**

Les travaux d'extraction à réaliser portent sur une surface d'environ 161 000 m<sup>2</sup>, comprennent 6 phases d'exploitation comme décrites dans le dossier du pétitionnaire et mentionnées au tableau du paragraphe 5.9.

#### **ARTICLE 5 - CONDUITE DE L'EXPLOITATION**

L'exploitation doit être conduite conformément au schéma d'exploitation et au plan de phasage définis dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé le 20 décembre 2010 et complété en dernier lieu le 18 octobre 2016.

#### **5.1. Défrichement**

Sous réserve de l'obtention d'une autorisation de défrichement, le défrichement pourra être réalisé à partir de la 4<sup>ème</sup> année d'exploitation, en vue de l'exploitation de la phase 2.

Sans préjudice de la législation en vigueur, le déboisement et le défrichage éventuels des terrains sont réalisés progressivement, par phases correspondant aux besoins de l'exploitation, conformément le plan de phasage figurant en annexe du présent arrêté.

Le défrichement ne doit pas avoir lieu pendant la période de nidification des oiseaux.

#### **5.2. Technique de décapage**

Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d'exploitation et il est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales constituant l'horizon humifère aux stériles.

Le décapage est réalisé avant le mois de mai.

Afin de préserver leur valeur agronomique, les terres végétales sont stockées sur une hauteur inférieure à 4 mètres, sur un sol propre et nivelé permettant l'écoulement des eaux. Ces stocks sont constitués par simple déversement. Les pistes de circulation des engins de la carrière ne doivent pas être réalisées sur ces stocks.

En aucun cas, ces terres végétales ne sont évacuées du site.

#### **5.3. - Épaisseur d'extraction**

L'épaisseur maximale de l'extraction autorisée est de 9,35 m au niveau du bassin sud et 11,5 m au niveau du bassin nord. Elle est composée comme suit :

- découverte d'une épaisseur moyenne de 1,7 m, comprenant les terres végétales et les stériles de découverte,
- gisement exploitable d'une épaisseur moyenne de 7,65 m au niveau du bassin sud et 9,8 m au niveau du bassin nord.

La cote minimale de l'extraction ne doit pas être inférieure à 13 m NGF pour le bassin sud et 6,5 m NGF pour le bassin nord.

#### **5.4. - Méthode d'exploitation**

Le principe d'exploitation repose sur une extraction à ciel ouvert en fouille partiellement noyée de sables et graviers, avec remise en état des surfaces exploitées de façon coordonnée à l'avancement.

Les matériaux extraits lors du décapage sont directement réutilisés pour la remise en état des terrains exploités précédemment, ou stockés provisoirement sous forme de merlons en bordure de zone exploitable, conformément aux dispositions de l'article 2.5.

L'extraction des matériaux est réalisée à l'aide d'une pelle hydraulique, d'un excavateur à godets ou d'une dragline, en fonction des zones extraites. A proximité des habitations, l'extraction ne sera pas effectuée à l'aide d'une dragline.

L'usage d'explosifs est interdit sur l'ensemble du site.

Afin de limiter les risques de ravinement et d'érosion des berges, les berges est des bassins Nord et Sud seront talutées avec une faible pente (5H/1V) directement dans les graves et seront végétalisées.

Pour les parties sous eau, les fronts auront une pente maximale de 1H/1V.

Le pompage de la nappe phréatique pour le décapage, l'exploitation et la remise en état est interdit.

Les extractions sont interdites dans l'espace de mobilité du Gave de Pau, l'espace de mobilité étant défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer. Elles doivent être maintenues à une distance minimale de 50 m vis-à-vis du lit mineur du Gave de Pau.

### **5.5. Stockage des matériaux de découverte**

Les merlons de stockage temporaire des matériaux de découverte sont construits, gérés et entretenus de manière à assurer leur stabilité physique et à prévenir toute pollution. Les stocks de terre végétale feront l'objet d'une végétalisation, qui pourra être spontanée, sous réserve que le développement des plantes invasives soit limité.

L'exploitant s'assure, au cours de l'exploitation de la carrière, que les matériaux de découverte qui seront utilisés pour le remblayage et la remise en état de la carrière ou pour la réalisation et l'entretien des pistes de circulation ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines. L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité des merlons.

Les merlons doivent être réalisés de manière à ne pas perturber les axes de courant de crue. A cette fin, ils seront ouverts tous les 50 m, sur 2 à 3 m.

Ils sont positionnés au nord du site, conformément au plan d'ensemble figurant en annexe du présent arrêté.

### **5.6. Aménagements spéciaux**

#### **5.6.1. Traversées des ruisseaux**

Les traversées des ruisseaux du Moulin et de la Plaine s'effectueront à l'aide de passages busés d'un diamètre minimum de 1 m positionnés conformément au plan d'ensemble figurant en annexe. Ces passages feront l'objet d'un entretien régulier afin d'éviter la formation d'embâcles en cas de crue.

Des levées de terre sont établies de part et d'autre de la piste de circulation des engins pour empêcher tout ruissellement vers les ruisseaux.

#### **5.6.2. Surverses**

2 surverses sont créées au niveau des plans d'eau afin d'éviter leur débordement incontrôlé.

La surverse du bassin Nord, calée à la cote de 15,5 m NGF, est dirigée vers le ruisseau de la Plaine.

La surverse du bassin Sud, calée à la cote de 15 m NGF, est dirigée vers le bras mort du Gave de Pau.

#### **5.6.3. Suivi des hauteurs des plans d'eau**

Au fur et à mesure de l'avancement de l'extraction, des échelles limnigraphiques, au nivellement raccordé au NGF, seront mises en place pour relever et suivre précisément le niveau d'eau des plans d'eau.

Ces niveaux font l'objet d'un suivi a minima semestriel.

.../...

#### 5.6.4. Maintien des accès

Les chemins ruraux impactés par l'exploitation devront être reconstitués en bordure du site de manière à maintenir les accès aux parcelles qu'ils desservaient avant l'exploitation.

#### 5.7. - Mesures à mettre en œuvre en cas de crue

En cas d'annonce de crue, l'exploitant doit mettre en œuvre les actions suivantes :

- séparer les stocks de matériaux en plusieurs tas ne faisant pas obstacle à l'écoulement
  - parquer les engins du site sur une zone non inondable, en respectant les prescriptions de l'article 8.2.
- Dans le cas où les hauteurs de crues attendues sont supérieures à la cote maximale des terrains, les engins devront être entreposés à l'extérieur du site.

Ces actions doivent être décrites dans une fiche réflexe positionnée en évidence dans les locaux du personnel, qui devra également préciser les moyens d'évacuation du site.

#### 5.8. Aménagement pompiers

L'exploitant créera une aire d'aspiration d'une superficie minimale de 40 m<sup>2</sup> (10 m x 4 m) permettant la mise en aspiration des véhicules de lutte contre l'incendie depuis un plan d'eau ayant une capacité minimale de 120 m<sup>3</sup>. Son emplacement précis devra être défini en accord avec le chef de centre des sapeurs pompiers de Habas.

Elle devra être réalisée conformément aux conditions figurant en Erreur : source de la référence non trouvée du présent arrêté.

La desserte du site devra être assurée par des voies engin ayant les caractéristiques suivantes :

- la largeur, bandes de stationnement exclues, est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre est de 3,50 mètres et la pente est inférieure à 15 %
- rayon intérieur minimal R : 11 m,
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, une sur-largeur de  $S = 15/R$  mètres est ajoutée,
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum,
- résistance au poinçonnement : 80 kN/cm<sup>2</sup>, sur une surface minimale de 0,20 m<sup>2</sup>

#### 5.9. Phasage prévisionnel

L'exploitation de la superficie autorisée doit être conduite en 6 phases comme décrites dans le dossier du pétitionnaire et reportées en annexe du présent arrêté.

Phase	Surface à exploiter (en m <sup>2</sup> )	Volume à exploiter (en m <sup>3</sup> )	Tonnage à exploiter (en t)	Volume de découverte à décapier (en m <sup>3</sup> )	Durée de la phase (exploitation du gisement) en années
1	24 875	175 000	350 000	44 775	5
2	50 000	175 000	350 000	75 000	5
3a	16 260	56 910	113 820	24 390	5
3b	14 760	118 080	236 160	26 560	
4	21 875	175 000	350 000	39 375	5
5	21 875	175 000	350 000	39 375	5
6	11 720	93 760	187 520	21 095	5
TOTAL	161 365	968 750	1 937 500	270 570	30

.../...

### **5.10 - Destination des matériaux**

Les matériaux extraits doivent être utilisés conformément aux dispositions du schéma départemental des carrières des Landes approuvé par l'arrêté préfectoral du 18 février 2003.

Les matériaux extraits sont transportés par camions jusqu'à l'installation de traitement, en empruntant les voies suivantes : RD 103, RD 817, RD 22.

## **ARTICLE 6 - SÉCURITÉ DU PUBLIC**

### **6.1. - Clôtures et accès**

Durant les heures d'activité, l'accès à la carrière est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, l'accès est interdit.

L'accès à toute zone dangereuse des travaux d'exploitation, notamment l'accès au front en cours d'exploitation est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.

La clôture sera de type fusible, constituée de 3 fils posés sur des piquets en bois espacés de 3 m, afin de permettre un libre écoulement des eaux en cas de crue.

Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part sur les chemins d'accès aux abords des travaux, et d'autre part à proximité des zones clôturées.

Les plans d'eau présents sur le périmètre d'autorisation sont pourvus de panneaux signalant leur caractère potentiellement dangereux (risques de noyade).

### **6.2. Éloignement des excavations**

Les bords des excavations sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation, ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégralité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique. Cette distance est portée à 50 m vis-à-vis du lit mineur du Gave de Pau.

Une bande de 10 m doit également être préservée de part et d'autre du ruisseau du Moulin et du ruisseau de la Plaine.

Ces bandes ne doivent faire l'objet d'aucune exploitation.

De plus, l'exploitation de la masse doit être arrêtée à compter des bords de la fouille ou du front de taille à une distance horizontale telle que compte tenu de la nature et de l'épaisseur tant de la masse exploitée que des terres de recouvrement, l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis. Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur.

Le sous cavage est interdit.

### **6.3 - Distances limites et zones de protection**

Il est interdit d'approcher à moins de 3 mètres des conducteurs électriques, que ce soit directement, ou par les engins, les stockages de matériaux, ou les bras de grue, charges manutentionnées, ...

A cette fin, les mesures suivantes sont mises en œuvre :

- à proximité des intersections entre les pistes d'exploitation et les lignes électriques, des gabarits sont placés de manière à respecter une distance de 3 m par rapport au point bas de la ligne
- la manipulation d'éléments (tube, conduite, ...) dont la longueur risquerait d'interférer avec la distance de sécurité de 3 m est interdite
- la circulation benne levée pour les engins et camions est interdite

## **ARTICLE 7 - PLAN D'EXPLOITATION**

Un plan à l'échelle adaptée à la superficie de la carrière doit être établi par l'exploitant où sont reportés :

- les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que ses abords dans un rayon de 50 mètres,
- les bords de la fouille,
- les courbes de niveau et les côtes d'altitude des points significatifs (cote NGF),
- les relevés bathymétriques,
- les zones en cours d'exploitation,
- les zones déjà exploitées non remises en état,
- les zones remises en état,
- la position des constructions, ouvrages ou infrastructures visés aux articles et ci-dessus, et s'il y a lieu, leur périmètre de protection institué en vertu de réglementations spéciales,
- les bornes visées à l'article Erreur : source de la référence non trouvée,
- les pistes et voies de circulation,
- les zones de stockage des produits finis, des stériles, des terres de découverte,
- les zones de remblayage
- les installations fixes de toute nature

Ce plan, mis à jour annuellement, est accompagné de toutes indications qualitatives et quantitatives permettant d'assurer le suivi des travaux d'exploitation et de remise en état (notamment la surface totale déjà remise en état, la surface remise en état dans l'année précédente, etc.). Il est notamment joint un relevé établi par un géomètre mentionnant le volume des stocks de stériles de découverte et de terre végétale présents sur le site.

Une copie de ce plan certifié, daté et signé par l'exploitant et ses annexes est tenue à la disposition de l'inspection de l'environnement.

## **ARTICLE 8 - PRÉVENTION DES POLLUTIONS**

### **8.1. Dispositions générales**

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols, ou de nuisance par le bruit, les vibrations et l'impact visuel.

Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues.

Toutes précautions doivent être prises pour éviter le déversement dans la fouille de matières fermentescibles dangereuses, d'hydrocarbures et de tout résidu susceptibles de polluer les eaux superficielles et souterraines.

### **8.2. Prévention des pollutions accidentelles**

Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il ne puisse y avoir en utilisation normale ou en cas d'accident, déversement de matières dangereuses ou insalubres vers le milieu naturel, en particulier :

- I – Engins de chantier : le ravitaillement est effectué sur un bac étanche mobile ou tout autre dispositif présentant des garanties similaires. L'entretien des engins doit être effectué au sein de l'installation de traitement située à Labatut. Le stationnement prolongé en dehors des horaires d'activité est réalisé sur une aire étanche permettant la récupération totale des liquides résiduels.
- II – Un kit antipollution doit être présent sur le site. Il doit être composé de feuilles absorbantes, boudins flottants, sacs ou bacs étanches pour le stockage des produits souillés. Son contenu doit être régulièrement vérifié. Son emplacement et les modalités d'utilisation doivent être connus du personnel travaillant sur le site.

.../...

III – Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est interdit sur le site.

IV – Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Dans le cas d'un déversement accidentel d'hydrocarbures, les terres souillées sont immédiatement excavées et évacuées vers un centre de traitement agréé.

V – L'exploitant constitue un registre des fiches de données de sécurité des produits présents sur le site. Ce registre est tenu à disposition de l'inspection de l'environnement et des services d'incendie et de secours.

En cas de pollution accidentelle, l'exploitant informe l'inspecteur de l'environnement. Il détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe l'inspecteur de l'environnement du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

### **8.3. - Protection du milieu aquatique**

#### **8.3.1. - Prélèvement d'eau**

Aucun prélèvement d'eau, autre que ceux nécessaires à l'arrosage des pistes tel que prévu par l'article 8.4.1, n'est autorisé.

#### **8.3.2. Rejets d'eau dans le milieu naturel**

Aucun rejet d'effluent domestique n'est autorisé. Les sanitaires chimiques présents sur le site font l'objet d'une vidange régulière, les effluents étant dirigés vers un réseau de collecte des eaux usées.

Afin de limiter les ruissellements sur les surfaces périphériques de la zone d'extraction, des stockages provisoires de matériaux de découverte sont mis en place sous forme de merlons. Un fossé, placé entre les merlons et la clôture visée à l'article 6.1, récupérera les eaux de ruissellement.

Les eaux de ruissellement évoquées ci-dessus seront dirigées vers les plans d'eau issus de l'extraction.

#### **8.3.3. Surveillance des eaux souterraines**

L'exploitant maintient en place un réseau de 3 piézomètres (1 amont, 2 aval) au minimum.

Les piézomètres doivent être maintenus en bon état, capuchonnés et cadenassés. Leur intégrité et leur accessibilité doivent être garanties quel que soit l'usage du site.

L'exploitant doit faire procéder, par un laboratoire agréé, à deux campagnes annuelle de prélèvements et d'analyses en période de hautes eaux et de basses eaux sur les piézomètres mentionnés ci-dessus et sur les paramètres suivants : pH, DCO, DBO, conductivité et hydrocarbures totaux.

Les prélèvements, les conditions d'échantillonnage et les analyses doivent être réalisés selon les règles de l'art et les normes en vigueur.

Le niveau piézométrique doit être relevé tous les 6 mois.

Les résultats d'analyses commentés doivent être transmis à l'inspecteur de l'environnement dans le mois qui suit leur connaissance par l'exploitant, accompagné d'un bilan annuel des mesures de niveau piézométrique. Toute anomalie lui est signalée sans délai.

Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe l'inspecteur de l'environnement du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

Lorsque les piézomètres sont localisés hors du site, sur des propriétés, publique ou privée, une convention relative aux conditions d'accès et de réalisation des prélèvements doit être signée avec chacun des propriétaires concernés. Chaque convention est tenue à la disposition de l'inspecteur de l'environnement.

Les modalités de surveillance telles que le nombre et l'emplacement des piézomètres, les paramètres à surveiller, la fréquence des prélèvements, etc. pourront être aménagées ou adaptées, au vu des résultats d'analyses prévues ci-dessus.

## **8.4. Pollution atmosphérique**

### **8.4.1. Généralités**

Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère, des fumées épaisses, buées, suies, poussières ou gaz malodorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à l'agriculture, à la protection de la nature et à l'environnement, ainsi qu'à la conservation des sites et monuments.

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières, notamment :

- par la limitation de la vitesse de circulation des camions et engins à 20 km/h sur l'ensemble du site
- les véhicules doivent être conformes aux normes réglementaires de construction,
- les chemins et voies d'accès doivent être régulièrement entretenus,
- la mise en place d'un système d'arrosage des pistes en période sèche
- la réalisation des travaux de terrassement des terres (décapage, réalisation des merlons, remise en état) doit être effectuée en dehors des périodes fortement venteuses et des périodes sèches, dans la mesure des contraintes techniques. Les travaux de décapage doivent être réalisés avant le mois de mai.

## **8.5. Déchets**

### **8.5.1. Déchets résultant de l'exploitation de la carrière**

Les matériaux stériles résultant de l'extraction et les terres végétales de décapage sont stockés, conformément au plan de gestion des déchets inertes contenu dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter susvisé.

L'exploitant assure un suivi des quantités et des caractéristiques des matériaux stockés, et établit un plan topographique permettant de localiser les zones de stockage temporaire correspondantes. Ce plan peut être commun avec celui visé à l'article 7.

L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité de ces dépôts.

Le plan de gestion des déchets inertes est revu tous les cinq ans à compter de la notification du présent arrêté préfectoral, ainsi que dans le cas d'une modification apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Ce plan réactualisé est transmis à l'inspection des installations classées.

### **8.5.3. Autres déchets produits par l'établissement**

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits.

Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis valorisés ou éliminés vers des installations dûment autorisés.

Les déchets produits sur le site doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

Les déchets banals (bois, papiers, verre, plastiques, caoutchouc, etc) et non contaminés par des substances toxiques, peuvent être valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les déchets industriels spéciaux (huiles) doivent être éliminés dans des installations autorisées à les recevoir.

Les déchets produits (déchets ménagers du personnel, chiffons, emballages divers), à l'exception des matériaux de découverte et les stériles, sont stockés dans de petits récipients et évacués selon une filière réglementaire.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination, des déchets spéciaux, doivent être réalisés sur une aire de rétention étanche et à l'abri des eaux météoriques.

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Les documents justificatifs de l'élimination des déchets industriels spéciaux sont conservés pendant au moins 3 ans.

## **ARTICLE 9 - PRÉVENTION DES RISQUES**

### **9.1. Dispositions générales**

#### **9.1.1. Règles d'exploitation**

L'exploitant prend toutes dispositions en vue de maintenir le niveau de sécurité, notamment au niveau des équipements et matériels dont le dysfonctionnement placerait l'installation en situation dangereuse ou susceptible de le devenir.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les risques d'incendie et d'explosion.

Ces dispositions portent notamment sur :

- la conduite des installations (consignes en situation normale ou cas de crise, essais périodiques),
- l'analyse des incidents et anomalies de fonctionnement,
- la maintenance et la sous-traitance,
- l'approvisionnement en matériel et en matière,
- la formation et la définition des tâches du personnel.

Tous les équipements et installations nécessaires à la prévention, à la détection, à l'alerte des secours et à la lutte contre l'incendie ainsi que les installations électriques font l'objet de vérifications régulières et sont maintenus en bon état de fonctionnement. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement.

La norme NFX 08003 relative à l'emploi des couleurs et des signaux de sécurité doit être appliquée conformément à l'arrêté ministériel du 4 août 1982 afin de signaler :

- les moyens de secours,
- les stockages présentant des risques,
- les boutons d'arrêt d'urgence,
- les diverses interdictions.

#### **9.1.2. Equipements importants pour la sécurité**

L'exploitant établit et tient à la disposition de l'inspection de l'environnement la liste des équipements importants pour la sécurité.

L'établissement doit être pourvu en moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus en nombre suffisant et correctement répartis sur la surface à protéger.

Les équipements de sécurité et de contrôle et les moyens d'intervention et de secours doivent être maintenus en bon état de service et vérifiés périodiquement.

Les résultats de ces contrôles doivent être consignés sur un registre.

Les procédures de contrôle, d'essais et de maintenance des équipements importants pour la sécurité ainsi que la conduite à tenir dans l'éventualité de leur indisponibilité sont établies par consignes écrites.

### **9.2. Appareils à pression**

Tous les appareils à pression en service dans l'établissement doivent satisfaire aux prescriptions du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 et de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression.

### **9.3. Éclairages**

Les éclairages de la carrière et les phares des engins utilisés sur site seront toujours dirigés vers le bas.

### **9.4. Risque d'incendie**

Afin de limiter les risques d'incendie sur le site, les abords des terrains en exploitation doivent faire l'objet d'un débroussaillage régulier.

.../...

## ARTICLE 10 - BRUITS ET VIBRATIONS

L'exploitation doit être menée de manière à ne pas être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions suivantes sont applicables aux installations :

- l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement,
- la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement en dehors des tirs de mine.

### **10.1. Bruits**

#### **10.1.1 Véhicules et engins**

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de la carrière, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, doivent être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23.01.1995 et des textes pris pour son application).

Les engins dont la première mise sur le marché ou la première mise en service dans l'un des états membres de la communauté est postérieure au 3 mai 2002, doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté ministériel du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments.

Les avertisseurs de recul des engins devront être à fréquences mélangées ("cri du lynx")

#### 10.1.2. Appareils de communication

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc...) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

#### 10.1.3. Niveaux acoustiques

Le contrôle des niveaux acoustiques dans l'environnement de fait en se référant au tableau ci-après qui fixe les points de contrôle et les valeurs correspondantes des niveaux limites admissibles.

Les niveaux limites de bruit à ne pas dépasser en limite de zone autorisée sont 70 dB(A) en période diurne.

Aucun bruit n'est généré après 19h (absence de fonctionnement), hors cas exceptionnels prévus à l'article 2.2.

Les émissions sonores de l'établissement n'engendrent pas une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après dans les zones à émergence réglementée :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement)	Emergence admissible de 7h00 à 22h00, sauf dimanches et jours fériés	Emergence admissible de 22h00 à 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A)	6 dB(A)	0 (pas d'activité)
Supérieur à 45 dB(A)	5 dB(A)	0 (pas d'activité)

L'émergence résulte de la comparaison du niveau de bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (absence du bruit généré par l'établissement) tels que définis à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus .

#### **10.1.4. Contrôles**

Un contrôle des niveaux sonores doit être effectué dans le mois suivant le démarrage de l'exploitation et ensuite l'exploitant fait réaliser, au moins tous les 3 ans, une mesure des niveaux d'émission sonore de son établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'Inspection de l'environnement. Cette mesure est réalisée selon la méthode fixée à l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Elle doit avoir lieu à proximité des points B1 à B5 matérialisés en annexe I du présent arrêté et sur les tranches horaires 7h-22h et 6h-7h.

Les résultats et l'interprétation de ces mesures sont transmis à l'inspection de l'environnement dans le mois suivant leur réalisation.

Les frais occasionnés par tous ces différents contrôles sont à la charge de l'exploitant.

### **10.2. Vibrations**

#### **10.2.1. Réponse vibratoire**

Pour l'application des dispositions de la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées, toute intervention nécessitant la mise en œuvre de la méthode d'analyse fine de la réponse vibratoire telle que définie dans ladite circulaire, ne peut être effectuée que par un organisme compétent.

### **ARTICLE 11 - TRANSPORT DES MATÉRIAUX ET CIRCULATION**

Les matériaux extraits sont évacués par camions conformément aux dispositions de l'article 5.10.

Les installations sont accessibles facilement par les services de secours. Les aires de circulation sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.

### **ARTICLE 12 - NOTIFICATION DE L'ARRÊT DÉFINITIF DES TRAVAUX**

En fin d'exploitation ou s'il est envisagé d'arrêter définitivement les travaux et six mois au moins avant, soit de la date d'expiration de l'autorisation, soit de la date de fin de remise en état définitive des lieux si elle lui est antérieure, l'exploitant notifie au Préfet l'arrêt définitif de son installation en joignant un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site.

Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement et comporte en particulier :

- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site le cas échéant,
- la dépollution des sols et des eaux souterraines le cas échéant,
- l'insertion du site de la carrière dans son environnement,
- la surveillance éventuelle à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement, dans la mesure du possible, des photos significatives de l'état du site après réaménagement.

Ce mémoire explicite notamment le respect des prescriptions en matière de remise en état applicables à cette carrière définies aux articles 13.3 et 13.4 du présent arrêté.

L'exploitant peut déclarer, dans les mêmes conditions que celles précisées ci avant, l'arrêt définitif d'une partie significative de son site autorisé lorsque qu'il y procède à la remise en état définitive des lieux.

.../...

## ARTICLE 13 - ETAT FINAL

### 13.1. Principe

L'exploitant est tenu de remettre le site affecté par son activité dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement en tenant compte des caractéristiques essentielles du milieu environnant.

La remise en état de la carrière doit être coordonnée à l'exploitation conformément au schéma de remise en état et à l'échéancier annexés au présent arrêté. L'exploitant notifie la remise en état de chaque phase au préfet.

Les mesures de remise en état prévues ressortent de l'étude menée sur le site afin d'assurer la sécurité et permettre la revégétalisation.

**A** - L'exploitant doit adresser au préfet, au moins **6 mois** avant l'échéance de la présente autorisation, un dossier comprenant :

- la date prévue pour la fin du réaménagement,
- les plans réels ou prévisionnels des installations et des terrains remis en état,
- un mémoire sur l'état du site, notamment si celui-ci a fait l'objet d'un remblaiement partiel ou total,
- dans la mesure du possible, des photos significatives de l'état du site après réaménagement.

Le mémoire sur l'état du site doit préciser notamment:

- les incidents intervenus au cours de l'exploitation,
- les conséquences prévisibles de la fin d'activité sur le milieu,
- les mesures compensatoires et surveillances éventuellement nécessaires afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L.511.1 du Code de l'Environnement,
- l'évacuation et l'élimination des produits dangereux, polluants et déchets,
- l'éventuelle dépollution des sols et eaux souterraines.

**B** - L'extraction de matériaux, autres que ceux destinés à la remise en état du site, doit être arrêtée **6 mois** au moins avant l'échéance de la présente autorisation.

**C** - La remise en état définitive du site affecté par l'exploitation du périmètre autorisé visé à l'article 2.3 doit être achevée **3 mois** au moins avant l'échéance de la présente autorisation.

### 13.2 Notification de remise en état

La conformité des travaux de remise en état est constatée par procès-verbal de récolement établi par l'inspection de l'environnement. Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.

### 13.3 Conditions de remise en état

Conformément aux dispositions de l'étude d'impact, la remise en état comporte, y compris le nettoyage général du site, les principales dispositions suivantes :

- création de 2 plans d'eau de part et d'autre du ruisseau du Moulin
- les pentes des berges seront conformes au plan figurant en annexe
- le plan d'eau nord aura une vocation de loisirs, il sera pourvu :
  - d'une berge de type "plage"
  - d'un cheminement sur une partie du tour du plan d'eau
  - d'un parking
- le plan d'eau sud aura une vocation écologique, il sera pourvu :
  - de 3 presqu'îles de 60 m de long et 30 m de large, calées sur sur 3 cotes topographiques différentes (basses eaux, moyennes eaux et hautes eaux)
  - d'une prairie humide dans sa partie sud-ouest
- renforcement des ripisylves des ruisseaux de la Plaine et du Moulin
- création d'un boisement à l'extrémité de la parcelle 522 et à l'est de la parcelle 558
- les surverses mises en place en application de l'article sont conservées

Toutes les dispositions sont mises en œuvre pour éviter le développement d'espèces invasives au sein du plan d'eau et sur les berges. En cas de découverte d'une espèce invasive, celle-ci devra faire l'objet d'une élimination réalisée conformément à l'état de l'art, en utilisant des méthodes respectueuses de l'environnement et non susceptible de favoriser sa dissémination.

L'ensemencement devra être réalisé en utilisant des espèces locales, non envahissantes. Il pourra être réalisé en utilisant des foins récoltés à proximité, sur des terrains similaires.

### **13.4 Remblayage de la carrière**

Le remblayage de la carrière est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Il ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux.

Il ne peut avoir lieu que sur les parcelles prévues dans le dossier de demande d'exploiter déposé par le pétitionnaire.

Les remblaiements seront réalisés uniquement avec les terres et stériles de découverte issus de l'extraction.

L'utilisation de déchets inertes provenant de l'extérieur du site pour réaliser le remblaiement est interdit.

## **ARTICLE 14 - CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIÈRES**

L'exploitant doit remplir l'obligation de constitution de garanties financières prescrite par l'article L516-1 du Code de l'Environnement dans les conditions suivantes.

### **14.1 Montant des garanties financières**

Compte tenu du phasage d'exploitation et de réaménagement décrit au dossier de demande d'autorisation et tel que défini à l'article 5.9 et 13 du présent arrêté d'autorisation, le montant des garanties financières retenu est égal au montant maximal, calculé par période quinquennale, nécessaire pour effectuer le réaménagement correspondant à la dite période. Ce montant est fixé à :

Période considérée	Montant de la garantie financière (en euros TTC)
de la date de notification du présent arrêté à 5 ans après cette date	41 714 €
de 5 ans après la date de notification du présent arrêté à 10 ans après cette date	42 785 €
de 10 ans après la date de notification du présent arrêté à 15 ans après cette date	54 808 €
de 15 ans après la date de notification du présent arrêté à 20 ans après cette date	46 421 €
de 20 ans après la date de notification du présent arrêté à 25 ans après cette date	40 476 €
de 25 ans après la date de notification du présent arrêté à 30 ans après cette date	25 484 €

Le montant des garanties financières inscrit dans le tableau ci-dessus correspond au montant de référence qu'il convient de réactualiser selon les prescriptions de l'article 14.3.

Le document attestant la constitution des garanties financières doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012.

En toute période, l'exploitant doit être en mesure de justifier l'existence d'une caution solidaire telle que prévue par la réglementation et d'un montant au moins égal à la somme fixée dans le tableau ci-dessus en fonction de la période concernée. Notamment, le document correspondant doit être disponible sur le site de la carrière ou sur un site proche et l'inspecteur de l'environnement peut en demander communication lors de toute visite.

.../...

#### **14.2 Augmentation des garanties financières**

Toute modification de l'exploitation conduisant à une augmentation du coût de la remise en état nécessite une augmentation du montant des garanties financières.

Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à l'augmentation du montant des garanties financières doit être portée sans délai à la connaissance du préfet et ne peut intervenir avant la fixation du montant de celles-ci par arrêté complémentaire et la fourniture de l'attestation correspondante par l'exploitant.

#### **14.3 Renouvellement et actualisation des garanties financières**

Compte tenu de la date d'échéance des garanties financières telle qu'elle figure sur le document transmis en début d'exploitation ou à la date d'échéance de tout document postérieur renouvelant ces garanties et au moins **6 mois avant cette date**, l'exploitant adresse au préfet un nouveau document conforme à l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012, attestant du renouvellement et de l'actualisation éventuelle de ces garanties pour une nouvelle période. La transmission de ce nouveau document doit s'accompagner des hypothèses prises en compte pour procéder à la réactualisation du montant des garanties financières.

Le montant des garanties financières fixé à l'article 14.1 ci-dessus est indexé sur l'indice TP 01 publié par l'INSEE. L'indice TP 01 de référence est l'indice 105,2 correspondant au mois de décembre 2017.

L'actualisation du montant des garanties financières en fonction de l'évolution de cet indice, interviendra au début d'une nouvelle période quinquennale telle que définie à l'article 14.1 ci-dessus. Ce montant est obtenu par application de la méthode d'actualisation précisée à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 9 février 2004, à savoir :

$$C_n = C_r \times \frac{Index_n}{Index_r} \times \frac{1 + TVA_n}{1 + TVA_r}$$

$C_R$  : le montant de référence des garanties financières.

$C_n$  : le montant des garanties financières à provisionner l'année  $n$  et figurant dans le document d'attestation de la constitution de garanties financières.

$Index_n$  : indice TP01 au moment de la constitution du document d'attestation de la constitution de garanties financières.

$Index_R$  : indice TP01 du mois de décembre 2017 (105,2)

$TVA_n$  : taux de la TVA applicable au moment de la constitution du document d'attestation de la constitution de garanties financières.

$TVA_R$  : taux de la TVA applicable au mois de décembre 2017 (0,20)

L'actualisation des garanties financières doit être faite à l'initiative de l'exploitant sans que l'administration ait à le demander. Lorsque cette actualisation n'est pas prise en compte dans toute attestation de renouvellement de garanties financières qui se trouverait concernée, ou est prise en compte de façon insuffisante, dans ce cas l'exploitant peut faire l'objet des sanctions administratives prévues à l'article 14.6 ci-dessous.

#### **14.4 Appel des garanties financières**

Le préfet fait appel à l'organisme de caution solidaire ayant fourni l'attestation de garanties financières :

- soit en cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté en matière de remise en état après que la mesure de consignation prévue à l'article L514-1 du Code de l'Environnement ait été rendue exécutoire ;
- soit en cas de disparition physique (*personne physique*) ou juridique (*société*) de l'exploitant et d'absence de remise en état conforme au présent arrêté.

#### **14.5 Levée des garanties financières**

Lorsque tous les travaux d'extraction sont achevés et la remise en état constatée par un procès verbal de récolement, la levée de l'obligation des garanties financières est faite par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

#### **14.6 Sanctions administratives et pénales**

L'absence de garanties financières, par défaut de production par l'exploitant de l'attestation de garanties financières initiale ou de l'attestation de renouvellement visée à l'article 14.3 ci-dessus, entraîne la suspension de l'exploitation après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.514-1 du Code de l'Environnement.

Conformément à l'article L.514-3 dudit Code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relative à la remise en état constitue, après mise en demeure, un délit tel que prévu et réprimé par l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.

#### **ARTICLE 15 - HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS**

L'exploitant est tenu de respecter les dispositions du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) et du Code du Travail qui lui sont applicables.

#### **ARTICLE 16 – MODIFICATIONS**

Toute modification des conditions d'exploitation de la carrière, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

#### **ARTICEL 17 - CHANGEMENT D'EXPLOITANT**

Le changement d'exploitant des installations visées au présent arrêté est soumis à autorisation préfectorale préalable.

Conformément aux dispositions de l'article R.516-1 du code de l'environnement, le nouvel exploitant doit adresser à Monsieur le Préfet un dossier de demande d'autorisation de changement d'exploitant comprenant notamment :

- une demande signée conjointement par le cédant et le nouvel exploitant,
- les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant,
- la constitution des garanties financières par le nouvel exploitant,
- l'attestation du nouvel exploitant du droit de propriété ou d'utilisation des terrains, y compris le maintien de façon permanente des accès aux parcelles privées enclavées.

#### **ARTICLE 18 - CADUCITÉ**

En application de l'article R.512-74 du code de l'environnement, le présent arrêté cessera de produire effet si la carrière n'est pas exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure.

#### **ARTICLE 19 - RECOLEMENT**

L'exploitant doit procéder, dans un délai d'un an après le début d'exploitation, au récolement du présent arrêté préfectoral réglementant ses installations. Ce récolement doit conduire pour chaque prescription réglementaire, à vérifier sa compatibilité avec les caractéristiques constructives des installations et les procédures opérationnelles existantes.

Ce récolement, à la charge de l'exploitant et sous sa responsabilité, doit être accompagné le cas échéant d'un échéancier de résorption des écarts, et transmis à l'inspecteur de l'environnement.

Des arrêtés préfectoraux complémentaires, pris après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, peuvent être proposés afin de fixer des prescriptions additionnelles rendues nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement.

#### **ARTICLE 20 - SANCTIONS**

L'inobservation des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 ou du présent arrêté est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le Code de l'Environnement susvisés, sans préjudice des sanctions administratives et pénales prévues par les articles L.512-1 et suivants du Code Minier.

**ARTICLE 21 - ACCIDENTS / INCIDENTS**

Tout incident ou accident ayant compromis la sécurité de l'établissement ou du voisinage ou la qualité des eaux doit être consigné sur un registre.

L'exploitant est tenu à déclarer à l'inspection de l'environnement les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement.

L'exploitant détermine ensuite les mesures envisagées pour éviter son renouvellement compte tenu de l'analyse des causes et des circonstances de l'accident, et les confirme dans un document transmis sous 15 jours à l'inspection de l'environnement, sauf décision contraire de celle-ci.

**ARTICLE 22 - DROITS DES TIERS**

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

**ARTICLE 23 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS**

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Pau 50, cours Lyautey – 64010 PAU CEDEX :

1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;

2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où la décision leur a été notifiée.

Il peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

**ARTICLE 24 - PUBLICITÉ**

Une copie du présent arrêté sera déposée en mairie de Habas et pourra y être consultée.

Un extrait de l'arrêté, énumérant les prescriptions auxquelles la carrière est soumise sera affiché à la mairie de Habas pendant une durée minimum d'un mois. Un procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.

Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de la carrière par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal ayant été consulté lors de l'enquête publique.

Un avis sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.

**ARTICLE 25 - COPIE ET EXÉCUTION**

Le secrétaire général de la préfecture des Landes, le maire de la commune de Habas, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et les inspecteurs de l'environnement placés sous son autorité, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu'à la société CEMEX Granulats Sud-Ouest.

Mont-de-Marsan, le **7 FEV. 2018**

Pour le préfet et par délégation,  
le secrétaire général,




Yves MATHIS

## **ANNEXE I : PLANS**


- Plan de situation
- Plan d'ensemble
- Plan de phasage
- Plan de phasage du défrichage
- Plan d'implantation des points de mesure de bruit
- Plans de remise en état du site

Plan de situation






# Plan de phasage




# Plan de phasage du défrichement







# Pentes des berges dans le cadre de la remise en état



**ANNEXE II : PARCELLES AUTORISÉES**

**Commune de Habas**

Section	Lieu-dit	Parcelle	Superficie autorisée (m <sup>2</sup> )	Situation administrative	
D	Les Glès	517	1 460	renouvellement	
		518	2 930	renouvellement	
		519	6 230	extension	
		522p	6 502	renouvellement	
		524	12 090	renouvellement	
		525	17 610	renouvellement	
		526	16 270	renouvellement	
		529	9 710	renouvellement	
		532	3 970	renouvellement	
		729	200	renouvellement	
		730	5 280	renouvellement	
	Pouchiou	545	12 590	renouvellement	
		546	5 380	renouvellement	
		547	10 240	renouvellement	
		558	6 780	renouvellement	
	Capulet	568	27 480	renouvellement	
		569	1 590	renouvellement	
		688	12 656	renouvellement	
		689	2 609	renouvellement	
	Laborde	608	4 700	renouvellement	
		610	4 260	renouvellement	
		611	8 110	renouvellement	
		612	702	renouvellement	
		613	6 710	renouvellement	
		614	10 440	renouvellement	
	Saint-Etienne	615p	11 742	renouvellement	
	Chemin rural entre les parcelles 529 et 532 (partie)			719	renouvellement
	Chemin rural entre les parcelles 517, 518, 519			355	renouvellement
	Chemin rural entre les parcelles 545, 547 et 568 (partie)			974	renouvellement
	Chemin rural entre les parcelles 613, 614 et 615 (partie)			778	renouvellement
	Ruisseau du Moulin (partie)			626	renouvellement
	Ruisseau de la Plaine (partie)			3 226	renouvellement
	<b>Total</b>			<b>214 919</b>	


**ANNEXE III : RECAPITULATIF DES FREQUENCES DE CONTROLE ET DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE**

Désignation		Contrôles réalisés par l'exploitant	Contrôle par un laboratoire agréé	Observations
Erreur : source de la référence non trouvée	Plan d'exploitation	Une fois par an		Une copie du plan daté et certifié est tenue à disposition de l'Inspection de l'environnement
Erreur : source de la référence non trouvée	Relevé mentionnant le volume des stocks de stériles et de terre végétale		Une fois par an par un géomètre	Le relevé doit être tenu à disposition de l'Inspection de l'environnement et inclus dans le plan d'exploitation
Article Erreur : source de la référence non trouvée	Analyse des eaux de nappe		2 fois par an	Les résultats commentés doivent être transmis à l'Inspection de l'environnement dans le mois suivant leur réalisation
Article Erreur : source de la référence non trouvée	Relevé des niveaux piézométriques	Tous les semestres		
Article Erreur : source de la référence non trouvée	Suivi des hauteurs des plans d'eau	Tous les semestres		
Article Erreur : source de la référence non trouvée	Contrôle des niveaux de bruit		Tous les trois ans	1 <sup>er</sup> contrôle à réaliser dans le mois suivant le démarrage de l'extraction  Les résultats doivent être transmis à l'Inspection de l'environnement dans le mois suivant leur réalisation
Erreur : source de la référence non trouvée	Récolement	Dans l'année qui suit le démarrage de l'extraction		Le récolement accompagné d'un échancier de résorption des écarts doit être transmis à l'Inspection de l'environnement
Article Erreur : source de la référence non trouvée	Déclaration annuelle	Tous les ans		A réaliser avant le 31 mars

Documents à transmettre		Observations
Article Erreur : source de la référence non trouvée	Justificatif d'élargissement de la RD103	A transmettre avant le démarrage de l'extraction
Article Erreur : source de la référence non trouvée	Plan de gestion des déchets inertes	A actualiser tous les 5 ans
Erreur : source de la référence non trouvée et article Erreur : source de la référence non trouvée	Notification de fin de travaux	A transmettre au plus tard 6 mois avant la fin de l'exploitation
Erreur : source de la référence non trouvée	Porter à connaissance	Avant toute modification des conditions d'exploitation

## ANNEXE IV : AMÉNAGEMENT DE L'AIRE D'ASPIRATION

- L'aménagement d'aires ou de plates-formes permet la mise en œuvre aisée des engins de lutte contre l'incendie et la manipulation du matériel.
- Ces aires sont aménagées soit sur le sol même, s'il est résistant, soit au moyen de matériaux dur permettant le stationnement d'un engin.
- La force portante calculée pour un véhicule est de 160 kilos newtons avec un maximum de 90 kilos newtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum.
- La résistance au poinçonnement est de 80 N/cm<sup>2</sup> sur une surface maximale de 0,20 m<sup>2</sup>.
- Elles sont bordées du côté de l'eau par un muret, ayant pour but d'éviter que, par suite d'une fausse manoeuvre, l'engin ne tombe à l'eau.
- Elles sont établies en pente douce (2 cm par mètre) et en forme de caniveau très évasé de façon à permettre l'évacuation constante de l'eau de refroidissement des moteurs.



## SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AUTORISATION.....	2
1.1 - Installations autorisées.....	2
1.2 - Notion d'établissement.....	2
1.3 - Installations non visées à la nomenclature ou soumises à déclaration.....	2
ARTICLE 2 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'AUTORISATION.....	3
2.1 - Conformité au dossier.....	3
2.2 - Rythme de fonctionnement (heures et jours d'ouvertures).....	3
2.3 - Implantation.....	4
2.4 - Capacité de production et durée.....	4
2.5 - Intégration dans le paysage.....	4
2.6 - Réglementations applicables.....	4
2.7 - Contrôles et analyses.....	4
2.8 - Déclaration annuelle.....	5
ARTICLE 3 - AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES.....	5
3.1 - Information du public.....	5
3.2 - Bornages.....	5
3.3 - Aménagements spéciaux préalables à l'exploitation.....	5
3.4 - Accès à la voirie publique.....	5
3.5 - Gestion des eaux de ruissellement.....	5
ARTICLE 4 - ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE.....	5
4.1 - Déclaration.....	5
4.2 - Surfaces concernées.....	6
ARTICLE 5 - CONDUITE DE L'EXPLOITATION.....	6
5.1 - Défrichage.....	6
5.2 - Technique de décapage.....	6
5.3 - Épaisseur d'extraction.....	6
5.4 - Méthode d'exploitation.....	6
5.5 - Stockage des matériaux de découverte.....	7
5.6 - Aménagements spéciaux.....	7
5.7 - Mesures à mettre en œuvre en cas de crue.....	8
5.8 - Aménagement pompiers.....	8
5.9 - Phasage prévisionnel.....	8
5.10 - Destination des matériaux.....	9
ARTICLE 6 - SÉCURITÉ DU PUBLIC.....	9
6.1 - Clôtures et accès.....	9
6.2 - Éloignement des excavations.....	9
6.3 - Distances limites et zones de protection.....	9
ARTICLE 7 - PLAN D'EXPLOITATION.....	10
ARTICLE 8 - PRÉVENTION DES POLLUTIONS.....	10
8.1 - Dispositions générales.....	10
8.2 - Prévention des pollutions accidentelles.....	10
8.3 - Protection du milieu aquatique.....	11
8.4 - Pollution atmosphérique.....	12
8.5 - Déchets.....	12
ARTICLE 9 - PRÉVENTION DES RISQUES.....	13
9.1 - Dispositions générales.....	13
9.2 - Appareils à pression.....	13
9.3 - Éclairages.....	13
9.4 - Risque d'incendie.....	13
ARTICLE 10 - BRUITS ET VIBRATIONS.....	14
10.1 - Bruits.....	14
10.2 - Vibrations.....	15
ARTICLE 11 - TRANSPORT DES MATÉRIAUX ET CIRCULATION.....	15
ARTICLE 12 - NOTIFICATION DE L'ARRÊT DÉFINITIF DES TRAVAUX.....	15
ARTICLE 13 - ETAT FINAL.....	16
13.1 - Principe.....	16
13.2 - Notification de remise en état.....	16
13.3 - Conditions de remise en état.....	16
13.4 - Remblayage de la carrière.....	17
ARTICLE 14 - CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIÈRES.....	17

14.1 - Montant des garanties financières.....	17
14.2 - Augmentation des garanties financières.....	17
14.3 - Renouvellement et actualisation des garanties financières.....	17
14.4 - Appel des garanties financières.....	17
14.5 - Levée des garanties financières.....	18
14.6 - Sanctions administratives et pénales.....	19
ARTICLE 15 - HYGIENE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS.....	19
ARTICLE 16 - MODIFICATIONS.....	19
ARTICLE 17 - CHANGEMENT D'EXPLOITANT.....	19
ARTICLE 18 - CADUCITÉ.....	19
ARTICLE 19 - RECOLEMENT.....	19
ARTICLE 20 - SANCTIONS.....	19
ARTICLE 21 - ACCIDENTS / INCIDENTS.....	20
ARTICLE 22 - DROITS DES TIERS.....	20
ARTICLE 23 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS.....	20
ARTICLE 24 - PUBLICITÉ.....	20
ARTICLE 25 - COPIE ET EXÉCUTION.....	20
<b>ANNEXE I : PLANS.....</b>	<b>21</b>
<b>ANNEXE II : PARCELLES AUTORISÉES.....</b>	<b>29</b>
<b>ANNEXE III : RECAPITULATIF DES FREQUENCES DE CONTROLE ET DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE.....</b>	<b>30</b>
<b>ANNEXE IV : AMÉNAGEMENT DE L'AIRE D'ASPIRATION.....</b>	<b>32</b>

PRÉFET DES LANDES  
**DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION  
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES**  
1er Bureau  
PR/DRLP/2011/ n° 639

**Arrêté préfectoral d'autorisation relatif à l'exploitation d'une carrière de gypse  
et d'ophite et d'une installation de scalpage-concassage-criblage sur la  
commune de POUILLON par la société PLACOPLATRE**

**Le Préfet des Landes**  
**Chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur,**  
**Chevalier dans l'ordre national du Mérite,**

**VU** le Code Minier ;

**VU** le Code de l'Environnement, son titre I<sup>er</sup> du livre V relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

**VU** ensemble la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant le Code Minier, les décrets n° 80-331 du 7 mai 1980 et 99-116 du 12 février 1999 relatifs à la police des mines et des carrières et portant règlement général des industries extractives ;

**VU** le chapitre III du titre II du livre I<sup>er</sup> du Code de l'Environnement concernant les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

**VU** le décret d'application n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif à l'archéologie préventive ;

**VU** l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;

**VU** l'arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées ;

**VU** l'arrêté ministériel du 1<sup>er</sup> février 1996 modifié par l'arrêté du 30 avril 1998 fixant le modèle d'attestation des garanties financières prévues à l'article R 516-2 du code de l'environnement ;

**VU** l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

**VU** l'arrêté préfectoral n°SD.11.142.Ph du 18 octobre 2011 portant prescription d'un diagnostic d'archéologie préventive.

**VU** l'arrêté préfectoral n°2010-1453 du 16 novembre 2010 portant autorisation de défrichement des parcelles numérotées D45, D276, D282, D310, D312, D313 sur le territoire de la commune de POUILLON.

**VU** le schéma départemental des carrières des Landes approuvé par arrêté préfectoral du 18 mars 2003 ;

**VU** la demande présentée le 31 mai 2010, complétée le 31 janvier 2011 et le 20 juin 2011, par laquelle la société PLACOPLATRE, dont le siège social est situé 34, avenue Franklin Roosevelt à SURESNES (92 282), sollicite l'autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert de gypse et d'ophite sur la commune de POUILLON ;

**VU** les plans et renseignements du dossier joints à la demande précitée, et notamment l'étude d'impact ;

**VU** les avis exprimés au cours de l'instruction réglementaire ;

**VU** les observations formulées au cours de l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral n°451 du 12 septembre 2011 et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ;

**VU** l'avis de l'inspecteur des installations classées en date du 13 décembre 2011 ;

**VU** l'avis émis par la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites - Formation Spécialisée « des carrières » - des Landes dans sa réunion du 22 décembre 2011 ;

**Considérant** qu'aux termes de l'article L512-1 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;

**Considérant** que les dangers et inconvénients présentés par l'exploitation de la carrière vis à vis des intérêts visés à l'article L511-1 du Code de l'Environnement peuvent être prévenus par des prescriptions techniques adéquates ;

**Considérant** que les mesures spécifiées par le présent projet d'arrêté préfectoral et ses annexes constituent les prescriptions techniques susvisées ;

**Considérant** que les moyens et dispositions prévus par l'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation sont de nature à limiter l'impact du projet sur l'environnement ;

**Considérant** que le projet est compatible avec le schéma départemental des carrières du département des Landes ;

**Considérant** que l'exploitant justifie de ses capacités techniques et financières pour mener à bien l'exploitation ;

**Considérant** que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté et notamment la limitation de la profondeur et de la superficie en cours d'exploitation permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts mentionnés à l'article L511-2 du code de l'environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de l'environnement ;

**SUR** proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture des Landes :

## **ARRÊTE**

### **ARTICLE 1: OBJET DE L'AUTORISATION**

#### **1.1 - Installations autorisées**

La société PLACOPLATRE, dont le siège social est sis 34, avenue Franklin Roosevelt à SURESNES (92 282), est autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de gypse et d'ophite ainsi qu'une installation de scalpage-concassage-criblage sur la commune de POUILLON sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

Les activités exercées relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement :

Rubrique	Description	Capacité	Régime
2510.1	Exploitation de carrières	Production moyenne de 70 000 t/an Production maximale de 200 000 t/an	A
2515	Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes	650 kW (installation mobile)	A

L'autorisation n'a d'effet que dans les limites des droits de propriétés de l'exploitant et des contrats de forage dont il est titulaire sur les parcelles mentionnées à l'article 2.3 -.

### **1.2 - Installations non visées à la nomenclature ou soumises à déclaration**

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui mentionnés ou non à la nomenclature sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.

### **1.3 - Notion d'établissement**

L'établissement est constitué par l'ensemble des installations classées relevant d'un même exploitant situées sur un même site au sens de l'article R512-13 du code de l'environnement, y compris leurs équipements et activités connexes.

## **ARTICLE 2: CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'AUTORISATION**

### **2.1 - Conformité au dossier**

L'autorisation délivrée vaut pour une exploitation conforme aux documents et informations figurant dans le dossier de la demande et dans l'étude d'impact, dans la mesure où ils ne sont pas contraires aux dispositions prescrites par le présent arrêté.

La présente autorisation ne vaut pas :

- permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations visées à l'article 1.1 - ; ces ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement.

### **2.2 - Rythme de fonctionnement (heures et jours d'ouvertures)**

Les créneaux horaires pour l'ensemble des activités de la carrière sont :

- 6h – 20h00 du lundi au vendredi inclus,
- hormis les éventuelles opérations de maintenance effectuées le samedi, aucune activité d'extraction ou de traitement des matériaux n'est autorisée les samedi, dimanches et jours fériés.

### **2.3 - Implantation**

Conformément au plan joint à la demande, lequel est annexé à l'original du présent arrêté, l'autorisation d'exploiter porte sur les parcelles ci-dessous mentionnées, représentant une superficie totale de 790 325 m<sup>2</sup>.

Section	Parcelle	Superficie (m <sup>2</sup> )	Section	Parcelle	Superficie (m <sup>2</sup> )	Section	Parcelle	Superficie (m <sup>2</sup> )
B	16	2 290	D	35	8 140	D	257	20 583
	17	5 240		36	13 675		258	3 490
	18	730		38	2 650		259	1 730
	19	3 080		39	18 600		261	3 680
	20	1 850		40	6 970		262	16 090
	21	600		41	5 665		263	7 650
	323	4 030		42	1 875		264	7 540
	23	10 930		43	13 640		265	1 860
	24	1 290		44	1 800		266	3 200
26	12 270	45	47 900	267	1 280			

Section	Parcelle	Superficie (m <sup>2</sup> )	Section	Parcelle	Superficie (m <sup>2</sup> )	Section	Parcelle	Superficie (m <sup>2</sup> )
	27	8 730		46	18 350		268	1 680
	28	7 690		50	2 380		269	1 390
	29	6 100		53	1 909		270	520
	92	11 140		54	1 640		271	1 820
	276	5 960		55	1 400		272	26 260
	277	4 060		57	13 320		273	1 000
C	41	6 970		58	24 810		274	1 290
	42	6 920		59	14 775		275	2 370
D	33	2 261		60	11 785		276	3 300
	34	12 070		254	680		279	16 970
	280	1 610		301	3 380		389	499
	281	15 300		302	3 350		390	7 721
	282	40 770		303	3 340		391	6 125
	283	980		304	5 809		392	37 675
	284	6 990		305	850		393	3 951
	285	1 930		306	3 220		394	1 869
	292	25 770		307	6 770		395	7 963
D	293	3 680	D	308	3 210		396	1 788
	294	12 920		309	3 900		397	280
	295	7 370		310	10 800		398	1 120
	296	12 394		311	410		399	1 683
	297	4 590		312	6 590		403	1 146
	298	8 530		313	34 050		404	13 669
	299	5 960		335	11 940		405	1 691
	300	1 720		337	2 420		406	2 714
<b>TOTAL :</b>			<b>790 325 m<sup>2</sup></b>					

#### 2.4 - Capacité de production et durée

L'autorisation d'exploiter est accordée sous réserve des droits des tiers pour une durée de 30 ans à compter de la notification du présent arrêté. Elle n'a d'effet que dans les limites des droits de propriété du demandeur et des contrats de forage dont il est titulaire.

Le tonnage total de matériaux à extraire est de 6 000 000 t.

La production maximale annuelle de matériaux à extraire est de 200 000 t.

#### 2.5 - Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté.

Les surfaces en dérangement (zones décapées, zones en exploitation, zones en cours de remise en état) sont chacune d'elles limitées au minimum afin de limiter l'impact paysager tout en permettant d'assurer la sécurité des travailleurs et la bonne valorisation du gisement.

Les matériaux stockés sur la carrière ne peuvent être exclusivement que les matériaux du décapage, les matériaux valorisables ou les matériaux nécessaires à la remise en état.

## **2.6 - Réglementations applicables**

Sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, l'exploitant doit se conformer :

- aux dispositions du Code de l'Environnement et notamment son livre V,
- aux dispositions du Code Minier et des textes pris pour son application relative à la sécurité et à l'hygiène du personnel, à la conservation de la carrière et à la bonne utilisation du gisement,
- aux dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières rappelées et complétées par les dispositions du présent arrêté.

## **2.7 - Contrôles et analyses**

Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, dans le but de vérifier le respect des prescriptions d'un texte réglementaire, l'Inspection des Installations Classées peut demander à tout moment que des contrôles spécifiques, des prélèvements et analyses soient effectués par un organisme dont le choix est soumis à son approbation s'il n'est pas agréé à cet effet. Elle peut également demander le contrôle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activité de l'établissement.

Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l'exploitant.

## **ARTICLE 3: AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES**

### **3.1 - Information du public**

L'exploitant est tenu, avant le début de l'exploitation, de mettre en place sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté.

Des panneaux de signalisation de type A14 avec mention « Sortie de carrière », doivent être implantés aux endroits appropriés, notamment de part et d'autre de l'accès au site.

### **3.2 - Bornages**

L'exploitant est tenu de placer, préalablement à la mise en exploitation des installations visées à l'article 1.1 - :

- des bornes matérialisant les sommets du polygone nécessaires à l'identification sur le terrain du périmètre d'autorisation,
- des bornes de nivellement permettant d'établir périodiquement des relevés topographiques du fond de fouille et des différentes zones de remise en état.

Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.

### **3.3 - Accès à la voirie publique**

L'accès à la voirie publique doit être déterminé en accord avec les services compétents. Il doit être aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique. Il doit être convenablement empierré ou stabilisé sur une largeur suffisante pour éviter la détérioration de la voie empruntée. Ces travaux ne doivent pas gêner l'écoulement des eaux et ne pas modifier les profils en long et en travers de la chaussée et de l'accotement.

### **3.4 - Gestion des eaux de ruissellement**

Lorsqu'il existe un risque, un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d'atteindre les zones d'exploitation et la voirie publique doit être mis en place en périphérie de ces zones.

## **ARTICLE 4: ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE**

### **4.1 - Diagnostic archéologique**

1° - Les phases I à IV, définies dans la demande et annexées au présent arrêté n'appellent pas de prescriptions d'archéologie préventive.

Conformément à l'article R512-29 du code de l'environnement, la réalisation des travaux pour les phases V et VI est subordonnée à l'accomplissement préalable des prescriptions d'archéologie préventive. Celles-ci comprennent le diagnostic prescrit par préfectoral n°SD.11.142.Ph du 18 octobre 2011 ainsi que, le cas échéant, les prescriptions complémentaires de fouille ou de modification de la consistance du projet d'aménagement.

Afin de justifier du bon accomplissement de ces obligations, l'exploitant doit transmettre au Préfet du département des Landes, le courrier du préfet de région notifiant l'absence de prescriptions complémentaires à l'issue du diagnostic ou, en cas de fouille, l'attestation de libération de terrain prévue par l'article 53 du décret n° 2004-490.

Une copie de ce courrier ou de cette attestation doit également être adressée à l'Inspecteur des Installations Classées.

2° - En dehors du déroulement des interventions d'archéologie préventive décrite au 1° ci-dessus, et en cas de découverte archéologique, préhistorique ou paléontologique fortuite, l'exploitant doit, conformément aux termes des articles L531-14 à L531-16 du code du patrimoine, avertir la :

Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Aquitaine  
Service Régional de l'Archéologie  
54 rue Magendie  
33074 BORDEAUX CEDEX

afin que toutes les mesures utiles à la sauvegarde et à l'étude des trouvailles puissent être prises.

En particulier, l'exploitant doit :

- signaler immédiatement toute découverte : construction, fosses, sépultures, etc.
- cesser tous travaux aux environs immédiats de la découverte,
- conserver les objets retirés et les tenir à la disposition du service régional de l'archéologie,
- autoriser les visites des représentants mandatés de ce service et permettre les prélèvements scientifiques.

Une copie des courriers relatifs à la découverte de vestiges archéologiques sera adressée à l'Inspecteur des Installations Classées.

### **4.2 - Surfaces concernées**

Les travaux d'extraction portent sur une surface d'environ 24ha 77a. Ils comprennent 6 phases d'exploitation comme décrites dans le dossier du pétitionnaire et mentionnées au tableau de l'article 5.7 -.

## **ARTICLE 5: CONDUITE DE L'EXPLOITATION**

L'exploitation doit être conduite conformément au schéma d'exploitation et au plan de phasage définis dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé le 31 mai 2010 et complété le 31 janvier 2011 et le 20 juin 2011.

### **5.1 - Défrichement**

Les opérations de déboisement et de défrichement sont menées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1994 et de l'arrêté préfectoral n°2010-1453 du 16 novembre 2010 portant autorisation de défrichement des parcelles numérotées D45, D276, D282, D310, D312, D313 sur le territoire de la commune de POUILLON.

Sans préjudice de la législation en vigueur, le déboisement et le défrichage éventuels des terrains sont réalisés progressivement, par phases correspondant aux besoins de l'exploitation.

Le défrichement ne doit pas avoir lieu pendant la période de nidification des oiseaux.

## **5.2 - Technique de décapage**

Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d'exploitation et il est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales constituant l'horizon humifère aux stériles.

L'horizon humifère et les stériles sont stockés séparément et réutilisés pour la remise en état des lieux.

Afin de préserver leur valeur agronomique, les terres végétales sont stockées sur une hauteur inférieure à 2 mètres. Ces stocks sont constitués par simple déversement sans circulation sur les terres ainsi stockées.

En aucun cas, ces terres végétales ne sont évacuées du site.

## **5.3 - Épaisseur d'extraction**

L'épaisseur maximale de l'extraction autorisée est de 100 mètres.

La hauteur des fronts de taille est limitée à 15 m.

La cote minimale de l'extraction ne doit pas être inférieure à -24 m NGF.

## **5.4 - Méthode d'exploitation**

Le principe d'exploitation repose sur une extraction à ciel ouvert hors d'eau de gypse et d'ophite, avec remise en état des surfaces exploitées de façon coordonnée à l'avancement.

L'abattage des matériaux est réalisé à l'aide de tirs d'explosifs.

La reprise des matériaux est réalisée à l'aide d'engins mécaniques.

## **5.5 - Abattage à l'explosif**

Dans le cas où l'abattage du gisement est réalisé avec des substances explosives, l'exploitant définit un plan de tir.

L'exploitant prend en compte les effets des vibrations émises dans l'environnement et assure la sécurité du public lors des tirs.

Les tirs de mines ont lieu les jours ouvrables.

## **5.6 - Stockage des déchets inertes et des terres non polluées résultant de l'exploitation des carrières**

Les installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées sont construites, gérées et entretenues de manière à assurer leur stabilité physique et à prévenir toute pollution. L'exploitant assure un suivi des quantités et des caractéristiques des matériaux stockés, et établit un plan topographique permettant de localiser les zones de stockage temporaire correspondantes.

L'exploitant s'assure, au cours de l'exploitation de la carrière, que les déchets inertes et les terres non polluées utilisés pour le remblayage et la remise en état de la carrière ou pour la réalisation et l'entretien des pistes de circulation ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines. L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabilité de ces dépôts.

En cas de risques de perte d'intégrité des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées tels qu'évalués selon les dispositions de l'annexe VII de l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives, l'exploitant devra respecter les prescriptions prévues aux articles 7 à 9 de l'arrêté susmentionné

## **5.7 - Phasage prévisionnel**

L'exploitation de la superficie autorisée doit être conduite en 6 phases comme décrites dans le dossier du pétitionnaire.

Phase	Volume brut (m <sup>3</sup> )	Volume de gypse (m <sup>3</sup> )	Durée (années)
I	302 000	151 000	5
II	315 000	157 000	5

III	334 000	167 000	5
IV	306 000	153 000	5
V	337 000	168 500	5
VI	326 000	163 000	5
<b>Total</b>	<b>1 920 000</b>	<b>960 000</b>	<b>30</b>

### **5.8 - Destination des matériaux**

Les matériaux extraits doivent être utilisés conformément aux dispositions du schéma départemental des carrières du département des Landes, approuvé par arrêté préfectoral du 18 mars 2003.

Le gypse extrait alimente l'usine à plâtre de COGNAC, une partie du gypse peut être commercialisée pour l'agriculture (amendement des sols). L'ophite extraite est commercialisée pour des chantiers du BTP.

## **ARTICLE 6: SÉCURITÉ DU PUBLIC**

### **6.1 - Clôtures et accès**

Durant les heures d'activité, l'accès à la carrière est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, l'accès est interdit.

L'accès à toute zone dangereuse des travaux d'exploitation, notamment l'accès au front en cours d'exploitation est interdit par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.

Le danger est signalé par des pancartes placées, d'une part sur le ou les chemins d'accès aux abords des travaux, et d'autre part à proximité des zones clôturées.

### **6.2 - Éloignement des excavations**

Les bords des excavations sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte l'autorisation, ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique.

Cette bande d'au moins 10 mètres ne doit faire l'objet d'aucune exploitation.

De plus, l'exploitation de la masse doit être arrêtée à compter des bords de la fouille ou du front de taille à une distance horizontale telle que compte tenu de la nature et de l'épaisseur tant de la masse exploitée que des terres de recouvrement, l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis. Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur.

Le sous cavage est interdit.

## **ARTICLE 7: PLANS**

### **7.1 - Plan d'exploitation**

Un plan à l'échelle adaptée à la superficie de la carrière doit être établi annuellement par l'exploitant où sont reportés :

- les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que ses abords dans un rayon de 50 mètres,
- les bords de la fouille,
- les courbes de niveau et les côtes d'altitude des points significatifs (cote NGF),
- les relevés bathymétriques,
- les zones en cours d'exploitation,
- les zones déjà exploitées non remises en état,
- les zones remises en état,
- les bornes visées à l'article 3.2 - ,
- les pistes et voies de circulation,
- les zones de stockage des produits finis, des stériles, des terres de découverte,
- les installations fixes de toute nature (basculs, locaux, installations de traitement, etc.).

Ce plan, mis à jour annuellement, est accompagné de toutes indications qualitatives et quantitatives

permettant d'assurer le suivi des travaux d'exploitation et de remise en état (notamment la surface totale déjà remise en état, la surface remise en état dans l'année précédente, etc.). Il est notamment joint un relevé établi par un géomètre mentionnant le volume des stocks de stériles de découverte et terre végétale présents sur le site.

Une copie de ce plan certifié, daté et signé par l'exploitant et ses annexes est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

## **7.2 - Plan de gestion des déchets inertes**

L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière. Ce plan est établi avant le début de l'exploitation.

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :

- la caractérisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés durant la période d'exploitation ;
- la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis ;
- en tant que de besoin, la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement ;
- la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;
- le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets ;
- les procédures de contrôle et de surveillance proposées ;
- en tant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ;
- une étude de l'état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à l'installation de stockage de déchets ;
- les éléments issus de l'étude de danger propres à prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives et applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et aux installations de gestion de déchets provenant des mines ou carrières.

Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet.

## **ARTICLE 8: PRÉVENTION DES POLLUTIONS**

### **8.1 - Dispositions générales**

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols, ou de nuisance par le bruit, les vibrations et l'impact visuel.

Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues.

Les voies de circulation publiques doivent être débarrassées de tous gravats ou boue qui ont pu être déposés par les véhicules accédant ou provenant de la carrière.

Toutes précautions doivent être prises pour éviter le déversement dans la fouille de matières fermentescibles dangereuses, d'hydrocarbures et de tout résidu susceptibles de polluer les eaux superficielles et souterraines.

### **8.2 - Prévention des pollutions accidentelles**

Les dispositions nécessaires sont prises pour qu'il ne puisse y avoir en utilisation normale ou en cas d'accident, déversement de matières dangereuses ou insalubres vers le milieu naturel, en particulier :

I - Le ravitaillement et l'entretien des engins s'effectuent sur des bacs de chantiers. Des produits absorbants pour la récupération des liquides déversés accidentellement sont disponibles à proximité immédiate des engins ravitaillés. L'ensemble des opérations d'entretien et de réparation des engins s'effectue dans l'atelier de l'usine de carreaux de plâtre voisine.

II - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est interdit sur le site.

III - Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Dans le cas d'un déversement accidentel d'hydrocarbures, les terres souillées sont immédiatement excavées et évacuées vers un centre de traitement agréé.

IV - l'exploitant constitue un registre des fiches de données de sécurité des produits présents sur le site. Ce registre est tenu à disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

### **8.3 - Protection du milieu aquatique**

Aucun rejet d'effluent industriel n'est autorisé. Seul le rejet des eaux d'exhaure est autorisé (pompage dans le puisard en fond de fouille).

#### **8.3.1 - Exhaure**

Afin de limiter les ruissellements sur les surfaces périphériques de la zone d'extraction, les pentes des zones remblayées seront talutées vers le ruisseau Pédariosse afin que les eaux de ruissellement n'atteignent pas le fond de fouille.

Le rejet des eaux d'exhaure doit s'effectuer à l'extérieur du périmètre autorisé, directement dans le ruisseau de Pédariosse.

La qualité des eaux d'exhaure doit respecter les valeurs suivantes :

- le pH est compris entre 5,5 et 8,5,
- la température doit être inférieure à 30°C,
- les matières en suspension totales (MEST) ont une concentration inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90 105),
- la demande chimique en oxygène sur effluent non décanté (D.C.O.) a une concentration inférieure à 125 mg/l (norme NF T 90 101),
- les hydrocarbures ont une concentration inférieure à 10 mg/l (norme NF T 90 114).

L'exploitant doit faire procéder par un laboratoire agréé à une analyse annuelle des eaux d'exhaure. Cette analyse portera sur les paramètres mentionnés ci-dessus.

Les résultats d'analyses commentés doivent être transmis à l'inspecteur des installations classées dans le mois qui suit leur connaissance par l'exploitant. Toute anomalie lui est signalée sans délai.

#### **8.3.2 - Les eaux domestiques**

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur sur les dispositifs d'assainissement autonome, dont notamment l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif ou tout autre texte qui viendrait s'y substituer.

### **8.4 - Pollution atmosphérique**

Il est interdit d'émettre dans l'atmosphère, des fumées épaisses, buées, suies, poussières ou gaz malodorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique, à l'agriculture, à la protection de la nature et à l'environnement, ainsi qu'à la conservation des sites et monuments.

L'exploitant doit prendre toutes les dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières, notamment :

- par la limitation de la vitesse de circulation des camions et engins,
- les véhicules doivent être conformes aux normes réglementaires de construction,
- les chemins et voies d'accès doivent être régulièrement entretenus,
- par la mise en place d'un système d'arrosage des pistes en période sèche.

L'exploitant doit mettre en place un réseau approprié de mesure des retombées de poussières dans l'environnement. Les stations de mesures seront à minima les suivantes :

- chemin de Piquet au Nord de la carrière,
- entre l'exploitation et l'usine LAFARGE,

- lieu-dit « Naurine » au Nord-Est de l'exploitation,
- lieu-dit « Pédariosse » à l'Est de l'exploitation,
- lieu-dit « Nathalie » au Sud-Est de l'exploitation,
- lieu-dit « Papelèbe » au Sud de l'exploitation.

La fréquence des mesures est annuelle en période estivale.

## **8.5 - Déchets**

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits.

Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis valorisés ou éliminés vers des installations dûment autorisés.

Les déchets produits sur le site (pièces d'usure des engins et installations, etc) doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

Les déchets banals (bois, papiers, verre, plastiques, caoutchouc, etc.) et non contaminés par des substances toxiques, peuvent être valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les déchets industriels spéciaux (huiles) doivent être éliminés dans des installations autorisées à les recevoir.

Les déchets produits (déchets ménagers du personnel, chiffons, emballages divers) à l'exception des matériaux de découverte et les stériles, sont stockés dans de petits récipients et évacués selon une filière réglementaire.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination, des déchets spéciaux, doivent être réalisés sur une aire de rétention étanche et à l'abri des eaux météoriques.

Tout brûlage à l'air libre est interdit sauf pour les cartons d'emballage des explosifs.

Les documents justificatifs de l'élimination des déchets industriels spéciaux sont conservés pendant au moins 3 ans.

## **ARTICLE 9: PRÉVENTION DES RISQUES**

### **9.1 - Dispositions générales**

#### **9.1.1 - Règles d'exploitation**

L'exploitant prend toutes dispositions en vue de maintenir le niveau de sécurité, notamment au niveau des équipements et matériels dont le dysfonctionnement placerait l'installation en situation dangereuse ou susceptible de le devenir.

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les risques d'incendie et d'explosion.

Ces dispositions portent notamment sur :

- la conduite des installations (consignes en situation normale ou cas de crise, essais périodiques),
- l'analyse des incidents et anomalies de fonctionnement,
- la maintenance et la sous-traitance,
- l'approvisionnement en matériel et en matière,
- la formation et la définition des tâches du personnel.

Tous les équipements et installations nécessaires à la prévention, à la détection, à l'alerte des secours et à la lutte contre l'incendie ainsi que les installations électriques et de chauffage, font l'objet de vérifications régulières et sont maintenus en bon état de fonctionnement. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des Installations Classées.

La norme NFX 08003 relative à l'emploi des couleurs et des signaux de sécurité doit être appliquée conformément à l'arrêté ministériel du 4 août 1982 afin de signaler :

- les moyens de secours,
- les stockages présentant des risques,
- les boutons d'arrêt d'urgence,
- les diverses interdictions.

## 9.2 - Appareils à pression

Tous les appareils à pression en service dans l'établissement doivent satisfaire aux prescriptions du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 et de l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 modifié relatif à l'exploitation des équipements sous pression.

## ARTICLE 10: BRUITS ET VIBRATIONS

L'exploitation doit être menée de manière à ne pas être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions suivantes sont applicables aux installations :

- l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié, relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement,
- la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement en dehors des tirs de mine.

### 10.1 - Bruits

#### 10.1.1 - Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de la carrière, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Les engins dont la première mise sur le marché ou la première mise en service dans l'un des états membres de la communauté est postérieure au 3 mai 2002, doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté ministériel du 18 mars 2002 modifié relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels utilisés à l'extérieur des bâtiments.

#### 10.1.2 - Appareils de communication

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

#### 10.1.3 - Niveaux acoustiques

Le contrôle des niveaux acoustiques dans l'environnement de fait en se référant au tableau ci-après qui fixe les valeurs des niveaux limites admissibles. Les points de contrôle se situent en limite de site et au droit des habitations des lieux-dits « Naurine » et « Georges » pour les zones à émergence réglementée.

Les niveaux limites de bruit à ne pas dépasser en limite de zone autorisée sont 70 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.

Les émissions sonores de l'établissement n'engendrent pas une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après dans les zones à émergence réglementée :

Niveau de bruit ambiant Existant dans les zones à Emergence réglementée (incluant le bruit de l'établissement)	Emergence admissible de 7h00 à 22h00, sauf dimanches et jours fériés	Emergence admissible de 22h00 à 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A)	6 dB(A)	4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)	5 dB(A)	3 dB(A)

L'émergence résulte de la comparaison du niveau de bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (absence du bruit généré par l'établissement) tels que définis à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

#### 10.1.4 - Contrôles

Un contrôle des niveaux sonores doit être effectué dès le démarrage de l'extraction de la phase 1 définie à l'article 5.7 ci-dessus et ensuite l'exploitant fait réaliser, au moins tous les 3 ans, une mesure des niveaux d'émission sonore de son établissement par une personne ou un organisme qualifié choisi après accord de l'Inspection des Installations Classées. Cette mesure est réalisée selon la méthode fixée à l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié susvisé.

Lorsque les fronts de taille se rapprochent des zones habitées, l'inspection des installations classées peut demander à l'exploitant de faire effectuer des contrôles périodiques supplémentaires.

Les résultats et l'interprétation de ces mesures sont transmis à l'inspection des installations classées dans le mois suivant leur réalisation.

Les frais occasionnés par tous ces différents contrôles sont à la charge de l'exploitant.

### 10.2 - Vibrations

#### 10.2.1 - Réponse vibratoire

Pour l'application des dispositions de la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées, toute intervention nécessitant la mise en œuvre de la méthode d'analyse fine de la réponse vibratoire telle que définie dans ladite circulaire, ne peut être effectuée que par un organisme compétent.

#### 10.2.2 - Tirs de mines

Les tirs de mines ne doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions avoisinantes des vitesses particulières pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées suivant les trois axes de la construction.

La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points caractéristiques suivants :

A (1)	B (2)
1	5
5	1
30	1
80	3/8

(1) Bande de fréquence en Hz

(2) Pondération du signal

On entend par constructions avoisinantes les immeubles occupés ou habités par des tiers ou affectés à toute autre activité humaine et les monuments.

Le respect de la valeur ci-dessus est vérifié dès les premiers tirs réalisés lors du démarrage de l'extraction de la phase 1 définie à l'article 5.7 ci-dessus, puis par campagnes périodiques de fréquence annuelle au minimum.

En outre, le respect de la valeur limite est assuré dans les constructions existantes à la date de l'arrêté d'autorisation et dans les immeubles construits après cette date et implantés dans les zones autorisées à la construction par des documents d'urbanisme opposables aux tiers publiés à la date de l'arrêté d'autorisation.

### **ARTICLE 11: TRANSPORT DES MATERIAUX ET CIRCULATION**

L'exploitant prend les mesures nécessaires pour que les véhicules sortant du site autorisé à l'article 1.1 - ne soient pas à l'origine, sur les voies publiques et leurs abords :

- ni d'envois de poussières,
- ni de dépôt de poussières, boues ou minéraux, et ce quelles que soient les conditions atmosphériques,
- ni d'une section dangereuse.

Le matériau extrait doit être transporté dans un état compatible avec les conditions de circulation, l'exploitant doit prendre toutes dispositions pour maintenir les chaussées empruntées pour les besoins de son exploitation en parfait état de propreté.

Les véhicules entrant et sortant du site, doivent respecter les itinéraires définis dans le dossier de demande d'autorisation.

L'exploitant veille au respect du chargement des véhicules sortant du site, notamment en ce qui concerne le poids total autorisé en charge (PTAC) et le poids total roulant autorisé (PTRA).

Les installations sont accessibles facilement par les services de secours.

## **ARTICLE 12: NOTIFICATION DE L'ARRET DÉFINITIF DES TRAVAUX**

Six mois au moins avant la fin d'exploitation, l'exploitant notifie au Préfet l'arrêt définitif de son installation en joignant un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site.

Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article L 511-1 du Code de l'Environnement et comporte en particulier :

- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site le cas échéant,
- la dépollution des sols et des eaux souterraines le cas échéant,
- l'insertion du site de la carrière dans son environnement,
- la surveillance éventuelle à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement,
- dans la mesure du possible, des photos significatives de l'état du site après réaménagement.

Ce mémoire explicite notamment le respect des prescriptions en matière de remise en état applicables à cette carrière définies aux articles 13.1 - et 13.3 - du présent arrêté.

L'exploitant peut déclarer, dans les mêmes conditions que celles précisées ci avant, l'arrêt définitif d'une partie significative de son site autorisé lorsque qu'il y procède à la remise en état définitive des lieux.

## **ARTICLE 13: ÉTAT FINAL**

### **13.1 - Principe**

L'exploitant est tenu de remettre le site affecté par son activité dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L511-1 du Code de l'Environnement en tenant compte des caractéristiques essentielles du milieu environnant.

La remise en état de la carrière doit être coordonnée à l'exploitation conformément au schéma de remise en état et à l'échéancier annexés au présent arrêté. L'exploitant notifie la remise en état de chaque phase au préfet.

Les mesures de remise en état prévues ressortent de l'étude menée sur le site afin d'assurer la sécurité et permettre la revégétalisation.

**A** - L'exploitant doit adresser au préfet, au moins 1 an avant l'échéance de la présente autorisation, un dossier comprenant :

- la date prévue d'arrêt de l'exploitation et la date prévue pour la fin du réaménagement,
- les plans réels ou prévisionnels des installations et des terrains remis en état,
- un mémoire sur l'état du site, notamment si celui-ci a fait l'objet d'un remblaiement partiel ou total,
- dans la mesure du possible, des photos significatives de l'état du site après réaménagement.

Le mémoire sur l'état du site doit préciser notamment :

- les incidents intervenus au cours de l'exploitation,
- les conséquences prévisibles de la fin d'activité sur le milieu,
- les mesures compensatoires et surveillances éventuellement nécessaires afin d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L511-1 du Code de l'Environnement,
- l'évacuation et l'élimination des produits dangereux, polluants et déchets,
- l'éventuelle dépollution des sols et eaux souterraines.

**B** - L'extraction de matériaux, autres que ceux destinés à la remise en état du site, doit être arrêtée 6 mois au moins avant l'échéance de la présente autorisation.

**C** - La remise en état définitive du site affecté par l'exploitation du périmètre autorisé visé à l'article 2.3 - doit être achevée 3 mois au moins avant l'échéance de la présente autorisation.

### **13.2 - Notification de remise en état**

La conformité des travaux de remise en état est constatée par procès-verbal de récolement établi par l'inspection des installations classées. Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue un délit conformément aux dispositions de l'article L514-11 du Code de l'Environnement.

### **13.3 - Conditions de remise en état**

A l'état final, le site devra se présenter sous la forme d'un plan d'eau d'une superficie d'environ 15,5 ha, au Nord et à l'Ouest, les zones seront remblayées les végétalisées et au Sud et à l'Est les fronts seront réaménagés et végétalisés.

Conformément aux dispositions de l'étude d'impact, la remise en état comporte, y compris le nettoyage général du site, les principales dispositions suivantes :

- la mise en sécurité des fronts de taille,
- le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de toutes les structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site,
- en fin d'exploitation, tous les produits polluants ainsi que tous les déchets sont valorisés ou éliminés vers des installations dûment autorisées,
- les berges du plan d'eau auront une pente de 5° jusqu'au fond de fouille, jusqu'à 10° ponctuellement dans les zones de hauts fonds et les zones intertidales,
- plantation de végétaux adaptés en faible densité sur les berges et dans les zones de hauts fonds (potamot nageant, myriophylles, Renouée amphibie, Renoncule aquatique),
- une roselière sera implantée dans la zone intertidale,
- dans les zones humides supérieures, une lande humide à éricacées sera constituée,
- les parties Nord et Ouest du site seront remblayées et végétalisées (enherbement, landes à ajoncs, chênaies et pinèdes),
- des mares seront aménagées sur la partie Nord,
- la zone Sud du site sera constituée d'éboulis afin de gommer l'aspect linéaire des fronts d'exploitation, la végétalisation de cette zone sera identique à la zone Nord (landes à ajoncs, pinèdes et chênaies).

### **13.4 - Remblayage de la carrière**

Le remblayage de la carrière par apport de matériaux extérieurs est interdit.

## **ARTICLE 14: CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIÈRES**

L'exploitant doit remplir l'obligation de constitution de garanties financières prescrite par l'article L516-1 du Code de l'Environnement dans les conditions suivantes.

### **14.1 - Montant des garanties financières**

Compte tenu du phasage d'exploitation et de réaménagement décrit dans le dossier de demande d'autorisation et tel que défini à l'article 5.7 - du présent arrêté d'autorisation, le montant des garanties financières retenu est égal au montant maximal, calculé pour six périodes quinquennales nécessaires pour effectuer le réaménagement correspondant à ces périodes. Ce montant est fixé à :

Période considérée	Montant de la garantie financière (en euros TTC)	Surface remise en état au début de la période considérée (en ha)	Surface remise en état à l'échéance de la période considérée (en ha)
de la date de notification de l'arrêté d'autorisation à 5 ans après cette date	619 334	0	2,3
de 5 ans après la date de notification de l'arrêté d'autorisation à 10 ans après cette date	640 625	2,3	2,3

Période considérée	Montant de la garantie financière (en euros TTC)	Surface remise en état au début de la période considérée (en ha)	Surface remise en état à l'échéance de la période considérée (en ha)
de 10 ans après la date de notification de l'arrêté d'autorisation à 15 ans après cette date	530 276	2,3	7,2
de 15 ans après la date de notification de l'arrêté d'autorisation à 20 ans après cette date	535 770	7,2	7,2
de 20 ans après la date de notification de l'arrêté d'autorisation à 25 ans après cette date	590 263	7,2	7,5
de 25 ans après la date de notification de l'arrêté d'autorisation à 30 ans après cette date	572 172	7,5	10,6

Le montant des garanties financières inscrit dans le tableau ci-dessus correspond au montant de référence qu'il convient de réactualiser selon les prescriptions de l'article 14.3 -.

Le document attestant la constitution des garanties financières doit être conforme à l'arrêté ministériel du 1er février 1996 modifié par l'arrêté du 30 avril 1998, et indiquer dans son article 2 le montant maximum du cautionnement correspondant à la période concernée par le cautionnement mentionné dans le tableau ci-dessus.

En toute période, l'exploitant doit être en mesure de justifier l'existence d'une caution solidaire telle que prévue par la réglementation et d'un montant au moins égal à la somme fixée dans le tableau ci-dessus en fonction de la période concernée. Notamment, le document correspondant doit être disponible sur le site de la carrière ou sur un site proche et l'inspecteur des installations classées peut en demander communication lors de toute visite.

#### **14.2 - Augmentation des garanties financières**

Toute modification de l'exploitation conduisant à une augmentation du coût de la remise en état nécessite une augmentation du montant des garanties financières.

Toute modification des conditions d'exploitation conduisant à l'augmentation du montant des garanties financières doit être portée sans délai à la connaissance du préfet et ne peut intervenir avant la fixation du montant de celles-ci par arrêté complémentaire et la fourniture de l'attestation correspondante par l'exploitant.

#### **14.3 - Renouvellement et actualisation des garanties financières**

Compte tenu de la date d'échéance des garanties financières telle qu'elle figure sur le document transmis en début d'exploitation ou à la date d'échéance de tout document postérieur renouvelant ces garanties et au moins 4 mois avant cette date, l'exploitant adresse au préfet un nouveau document conforme à l'arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées, attestant du renouvellement et de l'actualisation éventuelle de ces garanties pour une nouvelle période.

Le montant des garanties financières fixé à l'article 14.1 - ci-dessus est indexé sur l'indice TP01 publié par l'INSEE. L'indice TP01 de référence (635,2) est l'indice correspondant au mois de janvier de l'année 2010.

L'actualisation du montant des garanties financières en fonction de l'évolution de cet indice, interviendra au début d'une nouvelle période quinquennale telle que définie à l'article 14.1 - ci-dessus. Ce montant est obtenu par application de la méthode d'actualisation précisée à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 9 février 2004, à savoir :

$$C_n = C_r \times \frac{Index_n}{Index_r} \times \frac{1 + TVA_n}{1 + TVA_r}$$

$C_r$  : le montant de référence des garanties financières.

$C_n$  : le montant des garanties financières à provisionner l'année n et figurant dans le document d'attestation de la constitution de garanties financières.

$Index_n$  : indice TP01 au moment de la constitution du document d'attestation de la constitution de garanties financières.

$Index_r$  : indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties financières fixé par l'arrêté préfectoral.

$TVA_n$  : taux de la TVA applicable au moment de la constitution du document d'attestation de la constitution de garanties financières.

$TVA_r$  : taux de la TVA applicable à l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant de référence des garanties financières.

L'actualisation des garanties financières doit être faite à l'initiative de l'exploitant sans que l'administration ait à le demander. Lorsque cette actualisation n'est pas prise en compte dans toute attestation de renouvellement de garanties financières qui se trouverait concernée, ou est prise en compte de façon insuffisante, dans ce cas l'exploitant peut faire l'objet des sanctions administratives prévues à l'article 14.6 - ci-dessous.

#### **14.4 - Appel des garanties financières**

Le préfet fait appel à l'organisme de caution solidaire ayant fourni l'attestation de garanties financières :

- soit en cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté en matière de remise en état après que la mesure de consignation prévue à l'article L514-1 du Code de l'Environnement ait été rendue exécutoire,
- soit en cas de disparition physique (personne physique) ou juridique (société) de l'exploitant et d'absence de remise en état conforme au présent arrêté.

#### **14.5 - Levée des garanties financières**

Lorsque tous les travaux d'extraction sont achevés et la remise en état constatée par un procès verbal de récolement, la levée de l'obligation des garanties financières est faite par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

#### **14.6 - Sanctions administratives et pénales**

L'absence de garanties financières, par défaut de production par l'exploitant de l'attestation de garanties financières initiale ou de l'attestation de renouvellement visée à l'article 14.3 - ci-dessus, entraîne la suspension de l'exploitation après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L514-1 du Code de l'Environnement.

Conformément à l'article L514-3 dudit Code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relative à la remise en état constitue, après mise en demeure, un délit tel que prévu et réprimé par l'article L514-11 du Code de l'Environnement.

### **ARTICLE 15: DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AUTRES INSTALLATIONS**

#### **15.1 - Installation de scalpage-concassage-criblage**

##### **15.1.1 - Intégration dans le paysage**

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site.

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

#### 15.1.2 - Positionnement

Les installations bruyantes sont positionnées en un emplacement aussi éloigné que possible des habitations.

#### 15.1.3 - Accessibilité

L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.

#### 15.1.4 - Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

#### 15.1.5 - Exploitation – entretien

1°- L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

2°- L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail.

3°- Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de poussières.

#### 15.1.6 - Moyens de lutte contre l'incendie

L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur.

Ces moyens doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

#### 15.1.7 - Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions d'élimination,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

#### 15.1.8 - Pollution atmosphérique

1°- L'exploitant prend toutes dispositions utiles pour éviter l'émission et la propagation des poussières.

2°- Les dispositifs de limitation d'émission des poussières résultant du fonctionnement des installations de traitement des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible.

3°- Les stockages extérieurs doivent être protégés des vents en mettant en place des écrans, chaque fois que nécessaire, ou stabilisés pour éviter les émissions et les envois de poussières. En cas d'impossibilité de les stabiliser, ces stockages doivent être réalisés sous abri ou en silos.

### **ARTICLE 16: HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS**

L'exploitant est tenu de respecter les dispositions du Règlement Général des Industries Extractives (RGIE) et du Code du Travail qui lui sont applicables.

## **ARTICLE 17: MODIFICATIONS**

Toute modification des conditions d'exploitation de la carrière, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

## **ARTICLE 18: CHANGEMENT D'EXPLOITANT**

Le changement d'exploitant des installations visées au présent arrêté est soumis à autorisation préfectorale préalable.

Conformément aux dispositions de l'article R516-1 du Code de l'Environnement, le nouvel exploitant doit adresser au Préfet des Landes un dossier de demande d'autorisation de changement d'exploitant comprenant notamment :

- une demande signée conjointement par le cédant et le nouvel exploitant,
- les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant,
- la constitution des garanties financières par le nouvel exploitant,
- l'attestation du nouvel exploitant du droit de propriété ou d'utilisation des terrains.

## **ARTICLE 19: CADUCITÉ**

En application de l'article R512-74 du code de l'environnement, le présent arrêté cessera de produire effet si l'exploitation n'est pas mise en service dans le délai de 3 ans ou si la carrière n'est pas exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

## **ARTICLE 20: RÉCOLEMENT**

L'exploitant doit procéder, dans un délai d'un an après le début d'exploitation, au récolement du présent arrêté préfectoral réglementant ses installations. Ce récolement doit conduire pour chaque prescription réglementaire, à vérifier sa compatibilité avec les caractéristiques constructives des installations et les procédures opérationnelles existantes.

Ce récolement, à la charge de l'exploitant et sous sa responsabilité, doit être accompagné le cas échéant d'un échéancier de résorption des écarts, et transmis à l'inspecteur des installations classées.

Des arrêtés préfectoraux complémentaires, pris après avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, peuvent être proposés afin de fixer des prescriptions additionnelles rendues nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L511-1 du Code de l'Environnement.

## **ARTICLE 21: SANCTIONS**

L'inobservation des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 ou du présent arrêté est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le Code de l'Environnement susvisés, sans préjudice des sanctions administratives et pénales prévues par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau.

## **ARTICLE 22: ACCIDENTS / INCIDENTS**

Tout incident ou accident ayant compromis la sécurité de l'établissement ou du voisinage ou la qualité des eaux doit être consigné sur un registre.

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L511-1 du Code de l'Environnement.

L'exploitant détermine ensuite les mesures envisagées pour éviter son renouvellement compte tenu de l'analyse des causes et des circonstances de l'accident, et les confirme dans un document transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées, sauf décision contraire de celle-ci.

## **ARTICLE 23: DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS**

Le présent arrêté ne peut être déféré qu'au tribunal administratif de PAU :

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,

- dans le délai de 1 an à compter de la publication ou de l'affichage de la présente décision,
- par le demandeur ou l'exploitant dans le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la présente décision leur a été notifiée.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

#### **ARTICLE 24: PUBLICITE**

Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes.

Une copie sera déposée à la mairie de POUILLON et pourra y être consultée.

Un extrait de l'arrêté, énumérant les prescriptions auxquelles la carrière est soumise sera affiché à la mairie de POUILLON pendant une durée minimum d'un mois.

Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de la carrière par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.

Un avis sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.

#### **ARTICLE 25: COPIE ET EXECUTION**

M. le Secrétaire Général de la Préfecture des LANDES,

M. le Maire de la commune de POUILLON,


M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement,

les Inspecteurs des Installations Classées placés sous son autorité,

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu'à la société PLACOPLATRE.

Mont de Marsan, le 27 DEC. 2011


Pour le préfet,  
le secrétaire général



Romuald de PONTBRIAND

## ANNEXE I : PLANS

- Plan de situation au 1/500 000<sup>ème</sup>.
- Plan cadastral au 1/7 500<sup>ème</sup>.
- Plan de phasage.
- Plan des garanties financières de la première période au 1/6 000<sup>ème</sup>.
- Plan des garanties financières de la deuxième période au 1/6 000<sup>ème</sup>.
- Plan des garanties financières de la troisième période au 1/6 000<sup>ème</sup>.
- Plan des garanties financières de la quatrième période au 1/6 000<sup>ème</sup>.
- Plan des garanties financières de la cinquième période au 1/6 000<sup>ème</sup>.
- Plan des garanties financières de la sixième période au 1/6 000<sup>ème</sup>.
- Plan de remise en état du site.



PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Pouillon (40)  
 Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
 Document Administratif


Figure 2

Carte de localisation régionale  
 Source : IGN



## ANNEXE I : PLANS


- Plan de situation au 1/500 000<sup>ème</sup>.
- Plan cadastral au 1/7 500<sup>ème</sup>.
- Plan de phasage.
- Plan des garanties financières de la première période au 1/6 000<sup>ème</sup>.
- Plan des garanties financières de la deuxième période au 1/6 000<sup>ème</sup>.
- Plan des garanties financières de la troisième période au 1/6 000<sup>ème</sup>.
- Plan des garanties financières de la quatrième période au 1/6 000<sup>ème</sup>.
- Plan des garanties financières de la cinquième période au 1/6 000<sup>ème</sup>.
- Plan des garanties financières de la sixième période au 1/6 000<sup>ème</sup>.
- Plan de remise en état du site.




PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Pouillon (40)  
 Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
 Document Administratif

Figure 2

Carte de localisation régionale  
 Source : IGN






PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Pouillon (40)  
 Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
**Mémoire Technique**

**Cartographie des périmètres "clés" du projet**  
 Sources : Cadastre, GéoPlusEnvironnement


Figure 4



**Plan de principe  
de l'avancée de l'exploitation**

Légende	
	Phase 1
	Phase 2
	Phase 3
	Phase 4
	Phase 5
	Phase 6
	Avancée de l'exploitation

**Coupe Sud/Nord**




Echelle horizontale : 1 / 2500.  
Echelle verticale : 1 / 1250.

PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Pouillon (40)  
Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
Mémoire technique



**Plan de phasage**  
Sources : Coralis, GéoPlus Environnement

Figure 6



**Légende**

-  Emprise du renouvellement  
61 ha 60 a 24 ca
-  Emprise de la demande  
(renouvellement extension)  
79 ha 03 a 25 ca
-  Périmètre d'extraction  
24 ha 77 a
-  Périmètre du défrichement  
5 ha 03 a



0 m 75 m 300 m


Echelle au 1 / 7 500

PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Pouillon (40)  
Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
**Mémoire Technique**

**Cartographie des périmètres "clés" du projet**  
Sources : Cadastre, GéoPlusEnvironnement

Figure 4







**Plan de principe  
de l'avancée de l'exploitation**

Légende	
	Phase 1
	Phase 2
	Phase 3
	Phase 5
	Phase 6
	Avancée de l'exploitation

**Coupe Sud/Nord**



Echelle horizontale : 1 / 2500.  
Echelle verticale : 1 / 1250.




PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Pouillon (40)  
Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
Mémoire technique

Plan de phasage  
Sources : Coralis, GéoPlusEnvironnement

Figure 6

**Légende**

	Périmètre de la demande
	Périmètre autorisé
	Bande des 10m
	Boisement
	Zone non exploitée
	Réaménagement
	S1 : Infrastructures et défrichement = 0,4 ha
	Piste = 0,4 ha
	S2 : Chantier = 19,7 ha
	Remblais = 7,1 ha
	Décapage anticipé = 1,8 ha
	Chantier d'extraction = 10,8 ha
	S3 : Surface verticale des fronts = 2,8 ha Fronts = 2370 ml * 12 m = 2,8 ha (Hauteur moyenne des fronts = 12 m)



T0+5 ans

PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Pouillon (40)  
Demandes d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
Mémoire technique




Plan des garanties financières en phase 1  
Sources : Coralis, GéoPlusEnvironnement

Annexe 2 - 1



0 m 60 m 240 m

Echelle au 1/8 000



**Légende**


- Périmètre de la demande
- Périmètre autorisé
- ▨ Bande des 10m
- ▩ Boisement
- Zone non exploitée
- ▬ Réaménagement

S1 : Infrastructures et défrichement = 0,7 ha  
Pista = 0,7 ha

S2 : Chantier = 19,7 ha  
Remblais = 7,1 ha  
Décapage anticipé = 1,8 ha  
Chantier d'extraction = 10,8 ha

S3 : Surface verticale des fronts = 3,7 ha  
Fronts = 3115 ml \* 12 m = 3,7 ha  
(Hauteur moyenne des fronts = 12 m)


T0+10 ans



PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Pouillon (40)  
Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
Mémoire technique

Plan des garanties financières en phase 2  
Sources : Corailis, GéoPlus-Environnement

Annexe 2-2



**Légende**

- Périmètre de la demande
- ▨ Périmètre autorisé
- ▤ Bande des 10m
- ▥ Boisement
- ▦ Zone non exploitée
- ▧ Réaménagement
- S1 : Infrastructures et défrichement = 0,4 ha
- ▩ Piste = 0,4 ha
- S2 : Chantier = 19,7 ha
- Remblais = 7,1 ha
- ▬ Décapage anticipé = 1,8 ha
- ▭ Chantier d'extraction = 10,8 ha
- S3 : Surface verticale des fronts = 2,8 ha
- Fronts = 2370 m \* 12 m = 2,8 ha
- (Hauteur moyenne des fronts = 12 m)


T0+5 ans

PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Poullion (40)  
 Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
 Mémoire technique

Plan des garanties financières en phase 1  
 Sources : Coralis, GéoPlus/Environnement




Annexe 2 - 1





0 m 60 m 240 m


Echelle au 1/8 000



**Légende**

- Périmètre de la demande
- ▭ Périmètre autorisé
- ▭ Bande des 10m
- ▭ Boisement
- ▭ Zone non exploitée
- ▭ Réaménagement
- S1 : Infrastructures et défrichement = 0,7 ha
- ▭ Piste = 0,7 ha
- S2 : Chantier = 19,7 ha
- ▭ Remblais = 7,1 ha
- ▭ Décapage anticipé = 1,8 ha
- ▭ Chantier d'extraction = 10,8 ha
- S3 : Surface verticale des fronts = 3,7 ha
- Fronts = 3115 ml \* 12 m = 3,7 ha
- (Hauteur moyenne des fronts = 12 m)

T0+10 ans



PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Pouillon (40)  
 Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
 Mémoire technique

Plan des garanties financières en phase 2  
 Sources : Corailis, GéoPlus Environnement

Annexe 2-2

0 m 60 m 240 m  
 Echelle au 1/8.000  
 S. DAX


**Légende**

- Périmètre de la demande
- ▨ Périmètre autorisé
- ▤ Bande des 10m
- ▥ Boisement
- ▦ Zone non exploitée
- ▧ Réaménagement

S1 : Infrastructures et défrichement = 0,9 ha  
 Piste = 0,9 ha

S2 : Chantier = 14,5 ha  
 Remblais = 3,3 ha  
 Décapage anticipé = 1,8 ha  
 Chantier d'extraction = 9,4 ha


S3 : Surface verticale des fronts = 4 ha  
 Fronts = 3334 ml \* 12 m = 4 ha  
 (Hauteur moyenne des fronts = 12 m)





T0+15 ans

PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Poullion (40)  
 Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
 Mémoire technique

Plan des garanties financières en phase 3  
 Sources : Coralis, GéoPlusEnvironnement





**Légende**

	Périmètre de la demande
	Périmètre autorisé
	Bande des 10m
	Boisement
	Zone non exploitée
	Réaménagement
<b>S1 : Infrastructures et défrichement = 0,9 ha</b>	
	Piste = 0,9 ha
<b>S2 : Chantier = 14,5 ha</b>	
	Remblais = 3,4 ha
	Décapage anticipé = 1,8 ha
	Chantier d'extraction = 9,3 ha
<b>S3 : Surface verticale des fronts = 4,3 ha</b>	
Fronts = 3592 ml * 12 m = 4,3 ha	
(Hauteur moyenne des fronts = 12 m)	

T0+20 ans

PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Pouillon (40)  
Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
Mémoire technique



Plan des garanties financières en phase 4  
Sources : Coralis, GéoPlusEnvironnement

Annexe 2-4

0 m 60 m 240 m  
 Echelle au 1/8 000


**Légende**

- Périmètre de la demande
- ▨ Périmètre autorisé
- ▤ Bande des 10m
- ▥ Boisement
- ▦ Zone non exploitée
- ▧ Réaménagement

S1 : Infrastructures et défrichement = 0,9 ha  
 Piste = 0,9 ha

S2 : Chanilier = 14,5 ha  
 Remblais = 3,3 ha  
 Décapage anticipé = 1,8 ha  
 Chantier d'extraction = 9,4 ha


S3 : Surface verticale des fronts = 4 ha  
 Fronts = 3334 ml \* 12 m = 4 ha  
 (Hauteur moyenne des fronts = 12 m)





T0+15 ans

PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Poullion (40)  
 Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
 Mémoire technique

Plan des garanties financières en phase 3  
 Sources : Coralis, GéoPlusEnvironnement





Légende	
	Périmètre de la demande
	Périmètre autorisé
	Bande des 10m
	Boisement
	Zone non exploitée
	Réaménagement
S1 : Infrastructures et défrichement = 0,9 ha	
	Piste = 0,9 ha
S2 : Chantier = 14,5 ha	
	Remblais = 3,4 ha
	Décapage anticipé = 1,8 ha
	Chantier d'extraction = 9,3 ha
S3 : Surface verticale des fronts = 4,3 ha	
Fronts = 3592 ml * 12 m = 4,3 ha	
(Hauteur moyenne des fronts = 12 m)	


T0+20 ans

PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Pouillon (40)  
Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
Mémoire technique



Plan des garanties financières en phase 4  
Sources : Coralis, GéoPlus Environnement


Annexe 2-4



Echelle au 1/8 000




Légende	
	Périmètre de la demande
	Périmètre autorisé
	Bande des 10m
	Boisement
	Zone non exploitée
	Réaménagement
S1 : Infrastructures et défrichement = 6,1 ha	
	Piste = 0,9 ha
	Défrichement = 5,2 ha
S2 : Chantier = 13,4 ha	
	Remblais = 3,1 ha
	Décapage anticipé = 1,5 ha
	Chantier d'extraction = 8,8 ha
S3 : Surface verticale des fronts = 4,1 ha	
Fronts = 3481 m * 12 m = 4,1 ha	
(Hauteur moyenne des fronts = 12 m)	




T0+25 ans

PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Poullion (40)  
Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
Mémoire technique

Plan des garanties financières en phase 5  
Sources : Coralis, GéoPlusEnvironnement



Annexe 2-5



**Légende**

- Périmètre de la demande
- ▨ Périmètre autorisé
- ▨ Bande des 10m
- ▨ Boisement
- ▨ Zone non exploitée
- ▨ Réaménagement

S1 : Infrastructures et défrichement = 1,2 ha

Piste = 1,2 ha

S2 : Chantier = 16,2 ha

Remblais = 2,5 ha

Décapage anticipé = 6,3 ha

Chantier d'extraction = 7,4 ha

S3 : Surface verticale des fronts = 3,9 ha

Fronts = 3291 m \* 12 m = 3,9 ha  
(Hauteur moyenne des fronts = 12 m)

T0+30 ans



PLACOPLÂTRE - Carrière de gypse de Pouillon (40)  
Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
Mémoire technique

Plan des garanties financières en fin de phase 6

Annexe 2-6



Sources : Céréalis Environnement



**Légende**


	Périmètre de la demande
	Périmètre autorisé
	Bande des 10m
	Boisement
	Zone non exploitée
	Réaménagement
<b>S1 : Infrastructures et défrichement = 6,1 ha</b>	
	Piste = 0,9 ha
	Défrichement = 5,2 ha
<b>S2 : Chantier = 13,4 ha</b>	
	Remblais = 3,1 ha
	Décapage anticipé = 1,5 ha
	Chantier d'extraction = 8,8 ha
<b>S3 : Surface verticale des fronts = 4,1 ha</b>	
Fronts = 3481 ml * 12 m = 4,1 ha (Hauteur moyenne des fronts = 12 m)	

MOULIN  
T0+25 ans

PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Poullion (40)  
Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
Mémoire technique

Plan des garanties financières en phase 5  
Sources : Coralis, GéoPlusEnvironnement





**Légende**

- Périmètre de la demande
- ▬ Périmètre autorisé
- ▬ Bande des 10m
- ▬ Boisement
- ▬ Zone non exploitée
- ▬ Réaménagement

S1 : Infrastructures et défrichement = 1,2 ha

- ▬ Piste = 1,2 ha


S2 : Chantier = 16,2 ha

- ▬ Remblais = 2,5 ha
- ▬ Décapage anticipé = 6,3 ha
- ▬ Chantier d'extraction = 7,4 ha

S3 : Surface verticale des fronts = 3,9 ha

Fronts = 3291 ml \* 12 m = 3,9 ha  
(Hauteur moyenne des fronts = 12 m)

0 m 60 m 240 m  
Echelle au 1/6 000





Geoplus Environnement

PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Pouillon (40)  
Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
Mémoire technique

Annexe 2-6


Plan des garanties financières en fin de phase 6  
Sources : Coralis GeoPlusEnvironnement




Périmètre du renouvellement d'autorisation

Périmètre de la demande

Point de vue



Vue aérienne du site






PLACOPATRE - Carrière de gypse de Pouillon (40)  
Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
Etude d'impact

Vue en 3D du projet de réaménagement  
Sources : VNS, GéarPlusEnvironnement




Figure 31





Vue aérienne du site



- Périmètre du renouvellement d'autorisation
- Périmètre de la demande
- Point de vue

PLACOPLATRE - Carrière de gypse de Pouillon (40)  
 Demande d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière  
 Etude d'impact

**Vue en 3D du projet de réaménagement**  
 Sources : VNS, GeoPlusEnvironnement

**GeoPlus Environnement**  
 10 rue de la République - 33000 Bordeaux

Figure 31



## ANNEXE II : RÉCAPITULATIF DES FRÉQUENCES DE CONTRÔLE

Désignation	Contrôles réalisés par l'exploitant	Contrôle par un laboratoire agréé	Observations
Plan d'exploitation	Une fois par an		Une copie du plan daté et certifié est tenu à disposition de l'Inspection des Installations Classées
Relevé mentionnant le volume des stocks de stériles et de terre végétale		Une fois par an par un géomètre	Le relevé doit être tenu à disposition de l'Inspection des Installations Classées
Analyse des eaux de surface éventuellement rejetées dans le milieu extérieur		Une fois par an	Les résultats commentés doivent être transmis à l'Inspection des Installations Classées dans le mois suivant leur réalisation
Contrôle des émissions de poussières		tous les ans	Le contrôle est à réaliser en période estivale
Contrôle des niveaux de bruit		Tous les trois ans	Le premier contrôle doit être effectué dès le démarrage de l'extraction de la phase I Les résultats doivent être transmis à l'Inspection des Installations Classées dans le mois suivant leur réalisation
Contrôle des vibrations		tous les ans minimum	Le premier contrôle doit être effectué dès les premiers tirs relatifs à l'extraction de la phase I Les résultats doivent être transmis à l'Inspection des Installations Classées dans le mois suivant leur réalisation
Récolement	Dans l'année qui suit l'autorisation		Le récolement accompagné d'un échéancier de résorption des écarts doit être transmis à l'Inspection des Installations Classées

# Sommaire

<b>ARTICLE 1:OBJET DE L'AUTORISATION.....</b>	<b>2</b>
1.1 -Installations autorisées.....	2
1.2 -Installations non visées à la nomenclature ou soumises à déclaration.....	2
1.3 -Notion d'établissement.....	3
<b>ARTICLE 2:CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'AUTORISATION.....</b>	<b>3</b>
2.1 -Conformité au dossier .....	3
2.2 -Rythme de fonctionnement (heures et jours d'ouvertures).....	3
2.3 -Implantation.....	3
2.4 -Capacité de production et durée.....	4
2.5 -Intégration dans le paysage.....	4
2.6 -Réglementations applicables.....	4
2.7 -Contrôles et analyses.....	5
<b>ARTICLE 3:AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES.....</b>	<b>5</b>
3.1 -Information du public.....	5
3.2 -Bornages.....	5
3.3 -Accès à la voirie publique.....	5
3.4 -Gestion des eaux de ruissellement.....	5
<b>ARTICLE 4:ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE.....</b>	<b>5</b>
4.1 -Diagnostic archéologique.....	5
4.2 -Surfaces concernées.....	6
<b>ARTICLE 5:CONDUITE DE L'EXPLOITATION.....</b>	<b>6</b>
5.1 -Défrichage.....	6
5.2 -Technique de décapage.....	6
5.3 -Épaisseur d'extraction.....	6
5.4 -Méthode d'exploitation.....	6
5.5 -Abattage à l'explosif.....	6
5.6 -Stockage des déchets inertes et des terres non polluées résultant de l'exploitation des carrières.....	7
5.7 -Phasage prévisionnel.....	7
5.8 -Destination des matériaux.....	7
<b>ARTICLE 6:SÉCURITÉ DU PUBLIC.....</b>	<b>7</b>
6.1 -Clôtures et accès.....	7
6.2 -Éloignement des excavations.....	7
<b>ARTICLE 7:PLANS.....</b>	<b>8</b>
7.1 -Plan d'exploitation.....	8
7.2 -Plan de gestion des déchets inertes.....	8
<b>ARTICLE 8:PRÉVENTION DES POLLUTIONS.....</b>	<b>8</b>
8.1 -Dispositions générales.....	8
8.2 -Prévention des pollutions accidentelles.....	9
8.3 -Protection du milieu aquatique.....	9
8.3.1 -Exhaure.....	9
8.3.2 -Les eaux domestiques.....	9
8.4 -Pollution atmosphérique.....	9
8.5 -Déchets.....	10
<b>ARTICLE 9:PRÉVENTION DES RISQUES.....</b>	<b>10</b>
9.1 -Dispositions générales.....	10
9.1.1 -Règles d'exploitation.....	10
9.2 -Appareils à pression.....	11
<b>ARTICLE 10:BRUITS ET VIBRATIONS.....</b>	<b>11</b>
10.1 -Bruits.....	11
10.1.1 -Véhicules et engins.....	11
10.1.2 -Appareils de communication.....	11
10.1.3 -Niveaux acoustiques.....	11
10.1.4 -Contrôles.....	12
10.2 -Vibrations.....	12
10.2.1 -Réponse vibratoire.....	12
10.2.2 -Tirs de mines.....	12
<b>ARTICLE 11:TRANSPORT DES MATERIAUX ET CIRCULATION.....</b>	<b>12</b>
<b>ARTICLE 12:NOTIFICATION DE L'ARRET DÉFINITIF DES TRAVAUX.....</b>	<b>13</b>
<b>ARTICLE 13:ÉTAT FINAL.....</b>	<b>13</b>
13.1 -Principe.....	13
13.2 -Notification de remise en état.....	13

13.3 -Conditions de remise en état.....	13
13.4 -Remblayage de la carrière.....	14
<b>ARTICLE 14:CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIÈRES.....</b>	<b>14</b>
14.1 -Montant des garanties financières.....	14
14.2 -Augmentation des garanties financières.....	15
14.3 -Renouvellement et actualisation des garanties financières.....	15
14.4 -Appel des garanties financières.....	15
14.5 -Levée des garanties financières.....	16
14.6 -Sanctions administratives et pénales.....	16
<b>ARTICLE 15:Dispositions particulières aux autres installations.....</b>	<b>16</b>
15.1 -Installation de scalpage-concassage-criblage.....	16
15.1.1 -Intégration dans le paysage.....	16
15.1.2 -Positionnement.....	16
15.1.3 -Accessibilité.....	16
15.1.4 -Mise à la terre des équipements.....	16
15.1.5 -Exploitation – entretien.....	16
15.1.6 -Moyens de lutte contre l'incendie.....	16
15.1.7 -Consignes de sécurité.....	16
15.1.8 -Pollution atmosphérique.....	17
<b>ARTICLE 16:HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICLE 17:MODIFICATIONS.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICLE 18:CHANGEMENT D'EXPLOITANT.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICLE 19:CADUCITÉ.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICLE 20:RÉCOLEMENT.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICLE 21:SANCTIONS.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICLE 22:ACCIDENTS / INCIDENTS.....</b>	<b>17</b>
<b>ARTICLE 23:DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS.....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICLE 24:PUBLICITE.....</b>	<b>18</b>
<b>ARTICLE 25:COPIE ET EXÉCUTION.....</b>	<b>18</b>

PRÉFECTURE DES LANDES  
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION  
GÉNÉRALE ET DE LA RÉGLEMENTATION  
Bureau de l'Environnement  
PR/DAGR/2007/N° 472

**ARRÊTE AUTORISANT LE CHANGEMENT D'EXPLOITANT DE CINQ CARRIÈRES  
AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ CEMEX GRANULATS SUD OUEST**

**Le Préfet des Landes,  
Officier de la Légion d'honneur,  
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,**

- VU** le code minier ;
- VU** le Code de l'Environnement et notamment son livre V, titre 1<sup>er</sup> ;
- VU** le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement et notamment son article 18,
- VU** le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
- VU** le décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992, complétant le règlement général des industries extractives,
- VU** le décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à la police des mines et des carrières,
- VU** la circulaire interministérielle du 9 novembre 1982,
- VU** les cinq arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article 1 du présent arrêté, autorisant société MORILLON CORVOL Sud Ouest à exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire des dites communes visées,
- VU** la demande présentée le 17 janvier 2007 par la société CEMEX Granulats Sud Ouest en vue d'être autorisée à reprendre, à son profit, les autorisations précitées ;
- VU** l'avis de l'inspecteur des installations classées en date du 3 juillet 2007 ;
- VU** l'avis émis par la commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites dans sa réunion du 12 juillet 2007 ;

**CONSIDÉRANT** que tous les nouveaux actes de cautionnement pour chaque site mentionné à l'article 1 ci-dessous ont été fournis à la Préfecture ;

**CONSIDÉRANT** que le dossier de demande d'autorisation de changement d'exploitant présenté par la société CEMEX Granulats Sud Ouest, pour les autorisations précitées, est complet conformément aux dispositions de l'article 23.2 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

**CONSIDÉRANT** la réponse de l'exploitant à mon courrier du 19 juillet 2007 au titre de l'information préalable ;

**SUR** la proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes,

**ARRÊTE**

### Article 1<sup>er</sup> :

La société CEMEX Granulats Sud Ouest, dont le siège social est situé 2 rue du Verseau – Silic – 94583 RUNGIS CEDEX est autorisée à poursuivre l'exploitation, en lieu et place de la société MORILLON CORVOL Sud Ouest, des carrières à ciel ouvert ci-dessous mentionnées.

La société CEMEX Granulats Sud Ouest se substitue, d'office, à la société MORILLON CORVOL Sud Ouest dans l'intégralité des droits et obligations attachés aux autorisations ci-dessous mentionnées.

N° AP	Date AP	Commune	Lieux dits	Type de matériaux
671	7 octobre 2003	LABATUT et SAINT CRICQ DU GAVE	Le Passage et Coût de Lichaou dite Le Château	sables et graviers
420	2 juillet 2001	HABAS	Les Glès, Capulet Pouchiou Laborde et Saint Etienne	sables et graviers
497	1 <sup>er</sup> août 2005	MONTGAILLARD	Salligot	sables et graviers
557	28 août 2003	MONTGAILLARD	Labécade, Graviers de Camalot, Pouchiou et Arribots d'Espagne	sables et graviers
284 et 198	18 mai 1992 et 8 avril 1994 (extension)	ONARD, POYANNE, ST-GEOURS d'AURIBAT	La Maison", "Séqué", "La Taillade", "Les Arribères" et "Labarthe"	sables et graviers

### Article 2 : publicité

Une copie du présent arrêté est déposée dans les différentes mairies susvisées et peut y être consultée.

Le présent arrêté sera affiché dans les différentes mairies susvisées pendant une durée minimale d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par le Maire de chaque commune.


Le présent arrêté sera également affiché, en permanence, de façon visible, sur chaque site par les soins de l'exploitant.

### Article 3 : exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture des Landes, le Maire de chacune des communes ci dessus mentionnées, le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement Aquitaine, l'Inspecteur des Installations Classées et tous les agents de contrôle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressé à la société CEMEX Granulats Sud Ouest.

Mont-de-Marsan, le 27 JUIL. 2007

Le Préfet  
Pour le Préfet  
Le Secrétaire Général

  
Boris VALLAUD